

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-104/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
**Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben
C2 TE**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzvesélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:
**ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1417,
3. rendszer**
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet (C-229939). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1: 2012
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,00 N/mm ²	
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2016.10.10.

.....
Czili Aladár
ügyvezető



1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2

11

DOP: HU-104/01

EN 12004:2007+A1:2012

Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE

Tűzvédelmi osztály: A1/A1_{fl}Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Murexin KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu