

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító

(Epoxy Fugemörtelreinizier ERY 92)



Terméktulajdonságok

Oldószer tartalmú, savas tisztító.

Alkalmazhatóság

Tisztítószer az epoxigyanta fátyol eltávolításához, mely a reakciógyanta bázisú fugázóhabarcs munkálatainak kerámia csempén, üvegmozaikon vagy saválló természetes köveken (érdes is) jelenik meg.

Termékadatok

Kiszerezés: 1 l műanyagflakon

Tárolás: Száraz és hűvös helyen, fa raklapon, jól lezárt, eredeti bontatlan csomagolásban kb. 24 hónapig.

Műszaki adatok

Sűrűség: kb. 1,1 g/cm³

pH: kb. 2,5

Szín: áttetsző

Feldolgozási hőmérséklet: +10°C - +30°C

Kiadósság: kb. 15 m²/l (mázás csempénél)

Bedolgozás

A feldolgozás során kesztyűt kell hordani! A száraz alapfelületre hengerrel vagy ecsettel kell felhordani, és a szennyeződés mértékétől és az átkeményedéstől függően kb. 2 órán keresztül (20°C-nál) hagyni kell, hogy kifejtsen hatását. Ezután szivaccsal vagy fehér pad-al meg kell tisztítani, majd vizet kell rá felhordani és átdörzsölni. Ezt követően rögtön bő vízzel át kell mosni.

Figyelem: A munkálatok megkezdése előtt a termék alkalmasságát és hatékonyságát egy mintafelületen ki kell próbálni. Csak saválló alapfelületre lehet felhordani. A savra érzékeny alapfelületeknél maradandó károsodás lehet!

Az oldószerre érzékeny anyagoknál (pl. fa, lakkozott felületek, stb.) megfelelő eljárásokkal (pl. leragasztás) védekezni kell.

A túl hosszú ideig történő behatás során a fugaszín károsodhat vagy a fuga felpuhul, illetve a fugát tönkretesz. Emiatt a fuga szilárdságát az ajánlott hatékonysági időn belül időszakosan vizsgálni kell. A puha fugát hosszabb ideig (napok) hagyni kell kikeményedni és ebben az időszakban a mechanikai terheléstől védeni kell.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és teljesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehettek volna minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzetes esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.