

Új termékek 2018

Hidegburkolás



SB 50 Vágásvédő szalag

Öntapadó vágásvédő szalag poliamid- és aramid-szövetből. A szalag közepén duplán szőtt és ezáltal biztosítja a szükséges vágás védelmet, ill. ezáltal növeli a vágási ellenállást. A vágásvédő szalag a hajlaterősítő szalagok kiegészítője a szilikon- ill. a tömítőanyagoknál (fal-, padlócsatlakozások, kád- ill. zuhanyzegély).



SFU 77 Ultra Gyors-flex fugázó

Por alakú, élelmeszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, hidraulikus kötésű, színes fugázó. Az emelt minőségű SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó gyorsan és egyenletesen húzható a burkolaton és a fugába. Kül- és beltérben, falra és padlóra, 1-15 mm fugaszélességig alkalmazható gyors kötésű fugázó. A kiváló minőségű adalékanyagai miatt magas oldaltapadás érhető el.

Anyagszükséglet: kb. 0,6-2 kg/m² burkolat és a fugamérettől függően

Fugaszélesség: 1-15 mm, fazékidő: kb. 35 perc, járható: kb. 2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

optimális feldolgozási tulajdonságok
könnyű fugázás és moshatóság



X-Bond MS-DB 81 Speciális tömítő ragasztó

Egykomponensű, oldószer- és szilikonmentes, semleges szagú, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható MS-polimerbázisú tömítőanyag. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló.

Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok stb., illetve természetes köveknél is alkalmazható. A Speciális tömítőanyag átfesthető és ragasztóanyagként is használható.

Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig, rövid ideig +180°C-ig (kb. 30 perc)

Terhelhető: kb. 1 nap után, szakadási nyúlás: kb. 180%, bőrképződés: kb. 12 perc után
Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben



Lejtést adó sín zuhanyzóba

A lejtést adó sín egy kb. 2% lejtéssel kialakított profil a járható, a burkolattal ellátott zuhanyzók ill. vízelvezetők oldalzáráshoz. A lejtést adó sín segíti a lejtésszint és a mellette lévő sík felület átmenetének kialakítását. A csempeélek szép formájú lezárása mellett védi is a csempeét. A lejtést adó sín bal és jobb kialakításban kaphatóak.

nemesacél V2A matt