

## Új termékek 2018 Parketta ragasztás



### MS-X3 Nedvességzáró alapozó

Szilánbázisú, hengerelhető, oldószer- és vízmentes speciális alapozó a kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Normál, erősen szívó-, nem szívó alapfelületekre, valamint porló esztrichek alapozásához Murexin PU és MSP ragasztók felhordása előtt használható. Maradék nedvességtartalom lezárására cementesztrichnél és betonnál max. 4,5 CM%-ig, padlófűtésnél max. 3 CM%-ig. Nem tartalmaz felszívódóképes összetevőket és nem okoz káros kölcsönhatást a Murexin ragasztóanyagokkal. Aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók

esetén DX 9 Speciális tapadóhíd használata szükséges.

Átdolgozható Murexin MSP- és PU ragasztókkal. GIS kód: RS 10

Anyagszükséglet: alapozóként: kb. 100 - 200 g/m<sup>2</sup> (rövidszőrű henger) alapfelülettől függően párazáráshoz 4,5 CM%-ig: min. 300 g/m<sup>2</sup> alapfelülettől függően, fogazat A2, vagy M3 Speciális hengerrel keresztirányban

járható és átdolgozható: kb. 3-4 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)



### KK 990 Kontaktragasztó

Állékony, oldószermentes, gyorsan szilárduló kontaktragasztó magas kezdeti szilárdsággal. Csak beltérben alkalmazható, textil fal- és padlóburkolatok, farostlemezek, rugalmas falburkolatok, gumigranulátum lapok, ütköző szegélyek, PVC és parafa falburkolatok ragasztásához. Alkalmos padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Fogazat: A1, A2, henger, ecset.

Anyagszükséglet: kb. 0,25 –0,35 kg / m<sup>2</sup> kétoldali felhordásnál.

Szellőztetési idő: kb. 25-35 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után, anyag es levegő hőmérsékletétől függően.



### Maximo M 577 Economic Parkettaragasztó

Kiváló minőségű, egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes MSP-ragasztó, könnyű adalékanyagai miatt 27%-al nagyobb kiadósság. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 és a DIN 218 alapján. Nagyon emissziószegény EC1 R Plus és semleges szagú. Két- és háromrétegű készparketták ragasztására beltérben. Padlófűtés esetén alkalmazható. GIS kód: RS 10. Fogazat: B3, PK, B5

Anyagszükséglet: kb. 0,55 –0,90 kg / m<sup>2</sup>

Fektetési idő: kb. 45-50 perc, végszilárdság: kb. 48 óra után



### AV 5 Aqua Elastikus fatapaszolód

Vizes bázisú, oldószermentes, tartósan elasztikus. Régi parketták és dielenparketták fugáinak és repedéseinek kitöltésére. Különösen alkalmas felújításoknál 5 mm fugaszélességig. Az oldatot az utolsó csiszolás tiszta faporával kell összekeverni. Figyelem: nem alkalmazható lengő- és szögezett fapadlóknál. GIS kód: W2+

Anyagszükséglet: 0,05-0,1 liter/m<sup>2</sup>, a fa fajtájától, a fugaszélességtől és a fektetés módjától függően. Száradási idő: kb. 12-14 óra, csiszolható: kb. 12-14 óra után



### M 88 Ultramatt parkettalakk

Ultramatt színű, vizes bázisú, egykomponensű, PU-akril bázisú parkettalakk kitűnő ellenállóképességgel és magas karc- és kopásállósággal. Tompamatt színű parkettafelület készítése beltérben. Fényességi fok <10. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 42 m<sup>2</sup>-re elegendő hengerelve kb. 0,12 liter / m<sup>2</sup> / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m<sup>2</sup> / réteg. Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m<sup>2</sup> hengerelve = 80 μm, 3 x kb. 120 ml / m<sup>2</sup> hengerelve = 120 μm

Átdolgozható: kb. 12 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

### AP 30 Sportpadló ápoló



Csúszásmentes, vizes bázisú ápolószer a parkettalakkal ellátott parketta- és fapadlóhoz, lakkal kezelt parafákhoz (zárt pórusú), PVC-hez és linóleumhoz. Az ápolószer polírozás nélkül megszáradva szennyeződéstaszító, strapabíró és csúszásmentes filmréteget képez. Az első- és teljes ápoláshoz, valamint a parketták és más fapadlók rendszeres tisztításához beltérben. AP 30 Sportpadló ápoló csökkenti a lakkal ellátott parketták elektrosztatikus feltöltődését. A csúszási-súrlódási érték megfelel a DIN 18032 szerint. GIS kód: GE 10

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30-50 m<sup>2</sup>-re elegendő (az első és teljes ápoláshoz kb. 30 - 40 ml/m<sup>2</sup>)



### R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék

R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék egy kerámia bázisú csúszásmentes, érdes felületi struktúra. A Murexin NT 100 Nano lakkal együtt (más Murexin parkettalakkok esetén csak megbeszélés alapján) egy magas kopásállóságú bevonat érhető el, mely a BGR 181 és a DIN 51130 (R10) követelményeknek megfelel. Az R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék csak a lakk rétegrend utolsó rétegében legyen felhasználva.

Anyagszükséglet: 0,2 kg R 10 Parkettgrip 5,5 liter NT 100 Nano lakkhoz



### **PL 60 Parkettolaj**

Vizes bázisú, oldószermentes lúg a kezeletlen és csiszolt parkettapadlók és fafelületek előkészítéséhez beltérben, valamint lépcsőknél és bútoroknál. A PL 60 Parkettolaj a színáranylatot és a fa erezetét erősen kihangsúlyozza (a fa erezet hosszirányában kell felhordani). Ezenkívül megakadályozza a fa természetes sárgulását. A felületet utólag NP 90 Természetes olajjal kezelni kell. Padlófűtés esetén alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 8-10 m<sup>2</sup>/liter a fa fajtájától függően.

Szín: fehér, szürke, vintage (csak tölgyfához alkalmas)



### **P 92 Profi teraszolaj**

Kiváló minőségű, vizes bázisú kültéri impregnáló olaj. Az új vagy korábban olajjal kezelt fafelületek kezelésére és ápolására (pl. teraszok, kerti bútorok valamint fahomlokzatok). A TP 92 Profi teraszolaj víz- és szennyeződés taszító felületet biztosít és védi a fát a penész ellen.

Anyagszükséglet: kb. 8-12 m<sup>2</sup>/liter a fa fajtájától függően



### **RT 10 Terasz tisztítóolaj**

Fateraszok, kerti bútorok, kerítések, kocsibeálló stb. tisztításához. Eltávolítja a mohákat és az algákat valamint véd az új növénytelepek megjelenésétől.

Anyagszükséglet: kb. 6-10 m<sup>2</sup>/liter

### **Tisztító szett**

A PL 60 Parkettolaj, a TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához. A szett tartalma: nyél és tisztító szivacs. A szivacs könnyen cserélhető a nyélhez.

### **Tisztító szivacs**

A PL 60 Parkettolaj, a TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához.