

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-393/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BFK 05 Alap ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
**Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással
C1 T**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:

EN 12004-1:2017

Bejelentett szerv:

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Azonosító szám: 1417**A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.****Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2017
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Nyitott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.6 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2026.01.05.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

23

DOP: HU-393/01

EN 12004-1:2017

Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással

C1 T

Kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Nyitott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.6 pontjának

BFK 05 Alap ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu