

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **01 P5001 EP C 6500 Aqua**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EP C 6500 Aqua vékonybevonat**

2. Felhasználás célja:

Selyemmatt színű kétkomponensű, vizesbázisú, páraáteresztő, oldószermentes színes epoxi vékonybevonat beton és cementbázisú alapfelületekre könnyű terhelések esetén vízszintes és függőleges felületekre, mint pl. raktárak, műhelyek, garázsok stb.

A termék megfelel az EN 13813 szabványnak, osztályba sorolás: SR-B2,0-AR0,5-IR30, megfelel az EN 1504-2 szabványnak, mint C vékonyrétegű bevonat felületvédelemre: 1.3 PI - behatolás elleni védelem, 2.2 MC – nedvességtartalom-szabályozás és 6.1 RC – vegyi ellenállás.

3. A gyártó: **Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija**4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer, tűzvesélyesség: 1. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 13813:2003, MSZ EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv:

Az INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, Inc. Zlín, Csehország, azonosító szám: 1023, a vizsgálatot az 2+ rendszer alapján végezte el. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztály:	SR-B2,0-AR0,5-IR30	MSZ EN 13813:2003
Tűzvesélyesség:	Bfl - s1	
Korrózív anyagok kibocsátása:	SR	
Páraáteresztő képesség:	NPD	
Kopásállóság BCA:	≤ AR0,5	
Húzó-tapadó szilárdság:	≥ B2	
Ütésállóság:	≥ IR30	
Lépéshanggátlás:	NPD	
Hangelnyelés:	NPD	
Hőszigetelés:	NPD	
Vegyszerállóság:	NPD	
Veszélyes anyagok:	NPD	Lásd a termék biztonsági adatlapot

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztály:	C, 1.3 IP, 2.2 MC, 6.1 RC	MSZ EN 1504-2:2005
Tűzveszélyesség:	Bfl - s1	
Kopásállóság (Taber vizsgálat):	< 1000 mg	
CO ₂ -áteresztés:	S _D > 500 m	
Vízgőzáteresztés:	5 m ≤ S _D ≤ 50 m II. osztály	
Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés:	w < 0,01kg/m ² h ^{0,5}	
Ellenállás erős vegyi hatással szemben:	I. osztály: 3 nap nyomás nélkül: 67 (100%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység referenciaminta:	> 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység benzin:	> 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység olaj:	> 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység 10%-os vizes ecetsavoldat:	> 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység 20% H ₂ SO ₄ :	> 33,5 (50%) °Sh	
Shore-keménység 20% NaOH:	> 33,5 (50%) °Sh	
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal	> 3 N/mm ²	
Keresztvágás:	NPD	
Vegyi ellenállás:	NPD	
Repedésáthidaló képesség:	NPD	
Veszélyes anyagok:	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2024.10.15.



.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1023

Murexin d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
14
01 P5001 EP C 6500 Aqua

MSZ EN 13813:2003
MSZ EN 1504-2:2005

Selyemmatt színű kétkomponensű, vizesbázisú, páraáteresztő, oldószermentes színes epoxi vékonybevonat beton és cementbázisú alapfelületekre könnyű terhelések esetén vízszintes és függőleges felületekre, mint pl. raktárak, műhelyek, garázsok stb.

1023-CPR-0655 P

Osztály: SR-B2,0-AR0,5-IR30
Tűzveszélyesség: Bfl – s1
Korrózió anyagok kibocsátása: SR
Páraáteresztő képesség: NPD
Kopásállóság BCA: $\leq$ AR0,5
Húzó-tapadó szilárdság: $\geq$ B2
Ütésállóság: $\geq$ IR30
Lépéshanggátlás: NPD
Hangelnyelés: NPD
Hőszigetelés: NPD
Vegyszerállóság: NPD
Veszélyes anyagok: NPD

EP C 6500 Aqua vékonybevonat

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1023

Murexin d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
16
01 P5001 EP C 6500 Aqua

MSZ EN 13813:2003
MSZ EN 1504-2:2005

Selyemmatt színű kétkomponensű, vizesbázisú, páraáteresztő, oldószermentes színes epoxi vékonybevonat beton és cementbázisú alapfelületekre könnyű terhelések esetén vízszintes és függőleges felületekre, mint pl. raktárak, műhelyek, garázsok stb.

C vékonyrétegű bevonat felületvédelemre: 1.3 PI - behatolás elleni védelem, 2.2 MC – nedvességtartalom-szabályozás és 6.1 RC – vegyi ellenállás.

1023-CPR-0789 F

Osztály: C, 1.3 IP, 2.2 MC, 6.1 RC
Tűzvesélyesség: Bfl – s1
Kopásállóság (Taber vizsgálat): < 1000 mg
CO₂ -áteresztés: S_D > 500 m
Vízgőzáteresztés: ≤ 5 m ≤ S_D ≤ 50 m II. osztály
Kapilláris-vízfel szívás és vízáteresztés: w < 0,01kg/m²h^{0,5}
Ellenállás erős vegyi hatással szemben: I. osztály: 3 nap nyomás nélkül:
Shore-keménység referenciaminta: 67 (100%) °Sh
Shore-keménység benzin: > 33,5 (50%) °Sh
Shore-keménység olaj: > 33,5 (50%) °Sh
Shore-keménység 10%-os vizes ecetsavoldat: > 33,5 (50%) °Sh
Shore-keménység 20% H₂SO₄: > 33,5 (50%) °Sh
Shore-keménység 20% NaOH: > 33,5 (50%) °Sh
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: > 3 N/mm²

EP C 6500 Aqua vékonybevonat

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1023

Murexin d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
14
01 P5001 EP C 6500 Aqua

MSZ EN 13813:2003
MSZ EN 1504-2:2005

EP C 6500 Aqua vékonybevonat

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu