

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: 01 P5001 EP LINK

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: EP LINK Felületszilárdító és impregnáló

2. Felhasználás célja:

Vizes bázisú kétkomponensű epoxigyanta, cementbázisú alapfelületek impregnálásához és tapadóhíd előállításához, régi betonnak új cementtartalmú anyagokkal történő felhordásánál „friss a frissre” technológiával. Kapillárisok és pórusok kitöltéséhez is alkalmazható.

3. A gyártó: Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija

4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

5. Az AVCP rendszer: 2+ rendszer, tűzveszélyesség: 1. rendszer

6. Harmonizált szabvány:
MSZ EN 13813:2003

Bejelentett szerv:

Az INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, Inc. Zlín, Csehország, azonosító szám: 1023, a vizsgálatot az 2+ rendszer alapján végezte el. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztály:	SR-C20-F30-B2	MSZ EN 13813:2003
Tűzveszélyesség:	B _{fl} - s1	
Korrózív anyagok kibocsátása:	SR	
Páraáteresztő képesség:	NPD	
Kopásállóság BCA:	NPD	
Húzó-tapadó szilárdság:	≥ B2	
Nyomószilárdság:	≥ 20 N/mm ²	
Hajlítószilárdság:	≥ 30 N/mm ²	
Ütésállóság:	NPD	
Lépéshanggátlás:	NPD	
Hangelnyelés:	NPD	
Hőszigetelés:	NPD	
Vegyszerállóság:	NPD	
Veszélyes anyagok:	NPD	Lásd a termék biztonsági adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2024.10.15.

Csili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1023

Murexin d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
16
01 P5001 EP LINK

MSZ EN 13813:2003

Vizes bázisú kétkomponensű epoxigyanta, cementbázisú alapfelületek impregnálásához és tapadóhíd előállításához, régi betonnak új cementtartalmú anyagokkal történő felhordásánál „friss a frissre” technológiával. Kapillárisok és pórusok kitöltéséhez is alkalmazható.

Osztály: SR-C20-F30-B2
Tűzvesélyesség: B_{fl} – s1
Korrózió anyagok kibocsátása: SR
Páraáteresztő képesség: NPD
Kopásállóság BCA: NPD
Húzó-tapadó szilárdság: ≥ B2
Nyomószilárdság: ≥ 20 N/mm²
Hajlítószilárdság: ≥ 30 N/mm²
Ütésállóság: NPD
Lépéshanggátlás: NPD
Hangelnyelés: NPD
Hőszigetelés: NPD
Vegyszerállóság: NPD
Veszélyes anyagok: NPD

EP LINK Felületszilárdító és impregnáló

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu