

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT167/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **FP 30 Készvakolat**
2. Felhasználás célja: **Falszerkezeti vakolóhabarcs**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 998-1:2010

Bejelentett szerv:

**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság	CS II	EN 998-1:2010
Tapadószilárdság	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2 =$ törési kép A, B vagy C	
Vízfelvétel	W 0	
Tűzveszélyességi osztály	A1	
Páradiffúziós tényező μ	5/20 (EN 1745 táblázat alapján)	
Hővezető képesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,47 W/(mK) (EN 1745 táblázatos érték, ahol P= 50%)	
	0,54 W/(mK) (EN 1745 táblázatos érték, ahol P= 90%)	
Tartósság	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.06.27.

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT167/01

EN 998-1:2010

Falszerkezeti vakolóhabarcs

Nyomószilárdság: CS II

Tapadószilárdság : $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = törési kép A, B vagy C

Vízfelvétel: W 0

Tűzveszélyességi osztály: A1

Páradiffúziós tényező μ : 5/20 (EN 1745 táblázat alapján)

Hővezető képesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$: 0,47 W/(mK) (EN 1745 táblázatos érték, ahol P= 50%)

0,54 W/(mK) (EN 1745 táblázatos érték, ahol P= 90%)

Tartósság: NPD

FP 30 Készvakolat

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu