

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT175/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **IH 16 Epoxi impregnáló gyanta**
2. Felhasználás célja: **Felületvédelmi termék / Impregnálás**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 1504-2:2005

Bejelentett szerv:

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma 1139, 2+ rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Nyomószilárdság	I. osztály	EN 1504-2:2005
Kopásállóság	Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg	
Vízgőzáteresztés	I. osztály	
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés	NPD	
Hőmérsékleti összeférhetőség	NPD	
Fagyasztási-olvasztási ciklus olvasztósóoldatba (50x)	NPD	
Hőmérséklet-változási ciklus olvasztósó nélkül (20x)	NPD	
Záporciklus	NPD	
Vegyis ellenállás (felszívódó-közeges módszer)	Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba	
Ütésállóság	I. osztály	
Mesterséges öregítés	nincs változás	
Tapadósilárdság leszakítási vizsgálattal	≥ 1,5 MPa	
Tűzveszélyességi osztály	E	
Tapadási/Csúszási ellenállás	NPD	
Behatolási mélység	≥ 5 mm	
Kloridion-tartalom:	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser
Wiener Neustadt, 2019.07.05.

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

AT175/01

EN 1504-2:2005

Felületvédelmi termék / Impregnálás

Nyomószilárdság: I. osztály

Kopásállóság: Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg

Vízgőzáteresztés: I. osztály

Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés: NPD

Hőmérsékleti összeférhetőség: NPD

Fagyasztási-olvasztási ciklus olvasztósóoldatba (50x): NPD

Hőmérséklet-változási ciklus olvasztósó nélkül (20x): NPD

Záporciklus: NPD

Vegy ellenállás (felszívódó-közeges módszer): Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba

Ütésállóság: I. osztály

Mesterséges öregítés: nincs változás

Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: $\geq 1,5$ MPa

Tűzveszélyességi osztály: E

Tapadási/Csúszási ellenállás: NPD

Behatolási mélység: ≥ 5 mm

Kloridion-tartalom: NPD

IH 16 Epoxi impregnáló gyanta

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu