

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT-204/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **MFK 51 MUREFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS FEHÉR**
2. Felhasználás célja:
**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.
C2 TE S1**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:
**Technischen Universität Wien, azonosító szám: 1320, 3. rendszer alapján végezte el, és folyamatosan nyomon követi. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.
Besorolási javaslat: B20156-1**

Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|---|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály | E | EN 12004:2007+A1+2012 |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság | $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ | |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után | $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ | |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ | |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ | |
| Lecsúszás | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | |
| Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás | $\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$ | |
| Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Veszélyes összetevők | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2021.06.25.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

DOP: AT204/01

EN 12004:2007+A1:2012

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.

C2 TE S1

Tűzvédelmi osztály: E

Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$

Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$

Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

MFK 51 MUREFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS FEHÉR

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu