

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT053/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Repol VM 40 Kiöntőhabarcs**
2. Felhasználás célja:
Cementbázisú habarcs (CC) betonszerkezetek statikai helyreállításához R4 XF4
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 1504-3:2005 EN 1504-6:2006

Bejelentett szerv:

Amt der Wiener Landesregierung, azonosító szám: 1139, a bejelentett szervezet a 2+ rendszer alapján elvégezte a termék és a folyamatok vizsgálatát, illetve kiadta a tanúsító bizonyítványt. (CE-2012-0303 B). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

Magistrat der Stadt Wien, azonosító szám: 1140, tűzveszélyesség: 3. rendszer. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság:	≥ 45 MPa	EN 1504-3:2005 EN 1504-6:2006
Kloridion-tartalom:	≤ 0,05 %	
Tapadószilárdság:	≥ 2,0 MPa	
Korlátozott zsugorodás/ tágulás	NPD	
Karbonátosodási ellenállás:	megfelelt	
Rugalmassági modulus:	≥ 20 GPa	
Hőmérsékletváltozási összeférhetőség 1 rész:	≥ 2,0 MPa	
Csúszási ellenállás:	NPD	
Hőtágulási együttható:	NPD	
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	
Üvegesedési hőmérséklet	NPD	
Kúszás	NPD	
Tűzvédelmi osztály:	A1	
Veszélyes összetevők:	Megfelel az 5.4 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.01.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

03

DOP: AT053/01

EN 1504-3:2005

EN 1504-6:2006

Cementbázisú habarcs (CC) betonszerkezetek statikai helyreállításához
R4 XF4

Nyomószilárdság: ≥ 45 MPaKloridion-tartalom: $\leq 0,05$ %Tapadószilárdság: $\geq 2,0$ MPa

Korlátozott zsugorodás/ tágulás: NPD

Karbonátosodási ellenállás: megfelel

Rugalmassági modulus: ≥ 20 GPaHőmérsékletváltozási összeférhetőség 1 rész: $\geq 2,0$ MPa

Csúszási ellenállás: NPD

Hőtágulási együttható: NPD

Kapilláris vízfelvétel: $\leq 0,5$ kg m⁻² h^{-0,5}

Üvegesedési hőmérséklet: NPD

Kúszás: NPD

Tűzvédelmi osztály: A1

Veszélyes összetevők: Megfelel az 5.4 pontjának

Repol VM 40 Kiöntőhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszly u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu