

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-392/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
Fokozott követelményű, nagy alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.
C2 TE S2

3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

5. Harmonizált szabvány:

EN 12004-1:2017

Bejelentett szerv:

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Azonosító szám: 1417**A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004-1:2017
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 5 \text{ mm}$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.6 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2026.02.17.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
25
DOP: HU-392/01

EN 12004
Fokozott követelményű, nagy alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati
ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben
C2 TE S2
Tűzvédelmi osztály: E
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$
Nagy alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 5 \text{ mm}$
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.6 pontjának

SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs