

MUREXIN

Festék és bevonattechnika

ELŐKÉSZÍTÉS • BELTÉRI FESTÉKEK • LAKKOK ÉS LAZÚROK

Minden, ami a festéshez kell!

Az építkezéseken rövid idő alatt kell magas teljesítményt nyújtani. A megfelelő termékekkel és anyagokkal hatékonyan dolgozhat. A felhasználásra kész anyagok gyorsítják a munkafolyamatokat.

ELŐKÉSZÍTÉS

A Murexin glettanyagok továbbfejlesztése a felhasználók igényei alapján történik, melyek széles körben alkalmazhatóak, magas hézagkitöltő képességgel rendelkeznek, könnyen eldolgozhatóak, illetve jobb feldolgozási tulajdonságokkal bírnak. A jó glettanyag jól kitölti a hézagokat, kevésbé zsugorodik és könnyen felhordható.

A kész-glettek, vagy nevezhetjük pasztaállagú gletteknek is, a piacon egyre nagyobb teret hódítanak meg. A kész glettekkel megspóroljuk az értékes feldolgozási időt, mely manapság fontos költségfaktorként szerepel. A szórható gletteket előnyben részesítik olyan nagyobb beruházásoknál, ahol sok glettelendő fal és mennyezet található, valamint kevés a feldolgozásra álló idő. Míg az egyik munkás az Airless-szórógéppel a glett anyagot a falra viszi, közben a másik a felületet egy simítóval glettel.

BELTÉRI FESTÉKEK

A lakosság növekvő részénél egyre fontosabb szerepet játszik a környezetvédelem. Emellett látszik, hogy egyre több ember a személyes fogyasztói magatartásával is hozzájárul a környezetvédelemhez. A környezetkímélő termékek fejlesztése a Murexin számára már évek óta fontos tényező.

A beltéri falfestékeknél a minimális károsanyag kibocsátás és az anyagszükséglet mellett lényeges kritérium a fedőképesség és a dörzsállóság.

LAKKOK ÉS LAZÚROK

A Murexin lakk-termékválasztékunk minden alkalmazási területre megfelelő terméket kínál. A szokásos alapfelületekre megfelelő alapozóktól, a bevált Durapid simítótapaszokon, az ajtók, fűtőtestek vagy ablakok lakkjain keresztül a lazúrokig és az időjárásálló festékekig.

Mindegy, hogy víz- vagy oldószertartalmú lakk, garantáljuk, hogy minden termékünk megfelel a törvény által előírt szigorú LMVO, valamint a VOC irányelv követelményeinek.

FAVÉDELEM KÜL- ÉS BELTÉRBEN

A fa egyike a legkedveltebb anyagoknak. Talán amiatt is, hogy sokféle érzést közvetíthet – nemes vagy rusztikus, világos vagy sötét, egzotikus, sajátkészítésű vagy dizájner kezéből való.

A fa különösen kültérben számos környezeti hatásnak van kitéve, melyek megváltoztathatják és befolyásolhatják ellenállóképességét. Az UV fény megszürkíti a felületét, az eső repedést okoz, ami táptalaja a romboló gombáknak. Ajtók, ablakkeretek, tető alatti részek, gerendák vagy egész faházak: a Murexinnel ezek hosszú ideig tartósak és attraktívak maradnak.

A Murexin termékei között beltérbe is megtalálja a megfelelőt. A padlók, lépcsők, faburkolatok intenzív használat mellett is megtartják eredeti struktúrájukat. Alapozó, karbolin, vagy lazúr – választható a fa fajtája szerint, az alkalmazási terület és a vásárló saját ízlése szerint. A lazúrok egy átlátszó enyhén színes filmet képeznek a felületen, amely a fa erezetét nem takarja el. Az alapozók és a lazúrok a legmagasabb minőségben, oldószertmentes kivitelben, mint "Aqua" termékek is kaphatóak.



NÉPSZERŰ SPECIÁLIS TERMÉKEINK, KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



LF 14 Mélyalapozó



Oldószermentes, vízzel hígítható, szintelen, akril-polimer bázisú kül- és beltéri alapozó koncentrátum. Málló, porló és nedvszívó, ásványi alapfelületek előkészítésére. Az alapfelület nedvszívó képességétől függően lehet hígítani max. 1:4 arányban vízzel.

Száradás: kb. 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 150 - 200 ml/m²/réteg 1:4 arányú vízzel való hígításnál.

1 lit.	m. flakon	6 db	378 db	9002438011499	1149
2,5 lit	m. kanna	-	144 db	9002438013950	1395
10 lit	m. kanna	-	42 db	9002438013943	1394

ÚJ



AS 30 Durapid Airless szórható glett



Feldolgozásra kész, fehér színű, szórható, gépi feldolgozású beltéri glett. Speciálisan Airless géppel való feldolgozáshoz. Belső fal és mennyezet felületek gletteléséhez, apró repedések és fugák kitöltéséhez.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m² glettelésnél (alapfelülettől függően).

Rétegvastagság: max. 15 mm munkafolyamatonként.

25 kg	m. zsák	-	40 db	9002438146450	14645
25 kg	m. vödör	-	24 db	9002438145538	14553

ÚJ



S 70 Gullspack szórható glett



Felhasználásra kész, paszta állagú, fehér színű standard minőségű dolomitből készült szórható beltéri glettanyag. Alkalmazható beltéri falak és mennyezetek glettelésére, továbbá a szokásos szórható glettelésre, mint fugák kitöltésére, felületi glettelésre valamint glettstruktúra kialakítására. A kiváló minőségű töltőanyag kombináció biztosítja a maximális fehérségi fokot és a fedőképességet. Szín: fehér. Max. szemcseméret: 0,2 mm. Rétegvastagság: max. 2 mm/ munkafolyamat. Alapozás: LF 14 Mélyalapozó.

Száradás: kb. 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 1,75 kg/m²/mm glettelésnél,
kb. 0,5 - 1 kg/m² struktúrált felület kialakításánál.

25 kg	m. zsák	-	40 db	9002438126223	12622
25 kg	m. vödör	-	24 db	9002438124847	12484

ÚJ



Maximo LS 85 Szórható könnyűglett



Nagyon kiadós, paszta állagú, gépi vagy kézi feldolgozású beltéri könnyű glettanyag.

A speciális töltőanyag-kombináció lehetővé teszi a nagy sávszélességben történő alkalmazást, illetve felületkialakítást. Így az anyag 5 mm rétegvastagságig felhordható és simára lehúzható. Az anyag a kiváló minőségű könnyű töltőanyagoknak köszönhetően könnyen feldolgozható és zsugorodás nélkül szárad. Rétegvastagság: max. 5 mm/ munkafolyamat. Alapozás: LF 14 Mélyalapozó.

Száradási: kb. 4 óra / 1 mm; kb. 24 óra 5 mm rétegvastagság esetén (szobahőmérséklettől függően).

Anyagszükséglet: kb. 1,45 kg/m²/mm glettelésnél,
kb. 0,5 - 1 kg/m² struktúrált felület kialakításánál.

21 kg	m. zsák	-	40 db	9002438305956	30595
21 kg	m. vödör	-	24 db	9002438305949	30594

- nagy kiadós a könnyű töltőanyagoknak köszönhetően
- gépi és kézi feldolgozás
- zsugorodásmentes rétegvastagság ≤ 5 mm



Aceton

Fő felhasználási területe: tisztításhoz és zsírtalanításhoz.

1 l	fém kanna	6 db	360 db	9002438009571	00957
5 l	fém kanna	-	99 db	9002438009588	00958



Spiritus

Ablakok, csempék, üveg, króm felületek stb. tisztítására háztartásokban, autókhoz, barkácsmunkákhoz.

1 l	m. kanna	6 db	360 db	9002438004491	00449
5 l	m. kanna	-	99 db	9002438907051	90705

01 RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód



SC 16 Sportpálya vonalfesték



Kiváló minőségű vonalfesték. Jó fedőképességű, esőálló és színtartó. Környezetbarát. Emissziószegény és oldószermentes. Sport- és futballpályák fehér pályavonalainak a felújításaihoz.

Hígítás: 1 egység festék 4 – 6 egység vízzel elkeverve.

Anyagszükséglet: A 15 kg kb. háromszori teljes pályavonal felfestésére elegendő. Az anyagmennyiség az alapfelülettől és a felhordás módjától függően különbözhet. A pontos anyagszükséglet a helyszínen állapítható meg.

15 kg	m. vödör	1 db	40 db	9002438100216	10021
		fehér			



Aranyfesték stabil

Kül- és beltéri kreatív munkákhoz vagy síremlékek díszítéséhez javasoljuk.

1 db	fémdoboz	4 db	2000 db	9002438911119	91111
		arany	100 gr / doboz		



Ezüsfesték hőálló

Gyorsan száradó, hőálló (650 °C-ig), beltéri festék kályhák, kályhacsövek, fűtőtestek, gőzkazánok stb. festéséhez.

1 db	fémdoboz	4 db	2000 db	9002438910013	91001
		ezüst	100 gr / doboz		

01 RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód



Energy Star ragasztótapasz



Kiváló minőségű, gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz polisztirol (fehér, szürke) és ásványgyapot homlokzati, valamint Expert Fix és XPS lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet:

Energy Panel White polisztirol lemez fehér / Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke:

Ragasztás: kb. 4 - 5 kg / m², tapaszolás: kb. 4 - 5 kg / m², alapfelülettől függően

Energy Panel Mineral / Mineral Plus:

Ragasztás: kb. 5 kg / m², tapaszolás + glettelés: kb. 8 kg / m², alapfelülettől függően

25 kg	papírzsák	1 db	48 db	5996504610041	61004
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



Energy Top ragasztótapasz



Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz. Polisztirol (fehér, szürke) homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztásához (Energy Panel White polisztirol lemez fehér / Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke). Expert Fix és XPS lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima teherbíró vakolatokhoz és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: ragasztás: kb. 4 – 5 kg / m², alapfelülettől függően

tapaszolás: kb. 4 – 5 kg / m², alapfelülettől függően

25 kg	papírzsák	1 db	54 db	5997430561681	56168
-------	-----------	------	-------	---------------	-------

- kiváló minőségű
- könnyű feldolgozhatóság
- nagy ragasztóképesség



Energy EPS ragasztótapasz



Gyárilag előkevert, jól feldolgozható ásványi ragasztótapasz kül- és beltérben. Polisztirol lemezek ragasztásához, valamint üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz és sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: Ragasztás: kb. 4-5 kg/m², tapaszolás: kb. 4-5 kg/m², alapfelülettől függően

25 kg	papírzsák	1 db	54 db	5997430561711	56171
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



Energy Mineral ragasztóhabarcs



Gyárilag előkevert, nagyon jó páraáteresztő képességű, ásványi ragasztóhabarcs ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasztásához valamint üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: Energy Panel Mineral / Mineral Plus:

Ragasztás: kb. 5 kg / m², tapaszolás + glettelés: kb. 8 kg / m², alapfelülettől függően

25 kg	papírzsák	1 db	54 db	5997430561704	56170
-------	-----------	------	-------	---------------	-------

ENERGY SAVING SYSTEM

Rétegről rétegre

Hőszigetelő réteggként a polisztirol lemezek szolgálnak (Energy Panel White, Energy Panel Grey, Energy Panel Grey Plus). Ezt egy páraáteresztő, repedésálló, flexibilis ágyazóhabarccsal látják el, ami ragasztótapaszból (Energy Star, Energy Top) és üvegszövethálóból (Energy Textil) tevődik össze. Erre a rétegre kerül az alapozó (Energy Primer). A fedőréteget az időjárásálló, páraáteresztő és a jó vízlepergető tulajdonságú vékonyvakolatok (Energy Brillant műgyanta, Energy Furioso szilikon) alkotják.

System Active



- 1 Falazat
- 2 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 3 Murexin Energy Panel White polisztirol lemez fehér
- 4 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 5 Murexin Energy Textile üvegszövet
- 6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó
- 7 Murexin Energy Brillant vékonyvakolat
- 8 Murexin hőszigetelő rendszer tartozékok

System Active Plus



- 1 Falazat
- 2 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 3 Murexin Energy Panel Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke
- 4 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 5 Murexin Energy Textile üvegszövet
- 6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó
- 7 Murexin Energy Furioso / Brillant vékonyvakolat
- 8 Murexin hőszigetelő rendszer tartozékok

Lábazati rétegrend



- 1 Falazat
- 2 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 3 Murexin Energy Panel Expert Fix és XPS hőszigetelő lemezek
- 4 Murexin Energy Top ragasztótapasz
- 5 Murexin Energy Textile üvegszövet
- 6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó
- 7 Murexin Energy Creative lábazati díszítővakolat