

MUREXIN

www.murexin.hu

Komplett megoldások a hidegburkolásban!



Murexin. Ami tart.

Beázott a terasz? Van megoldás!

Murexin erkély és terasz rendszer

Magas megbízhatóság • Biztonság még nagy formátumú burkolólapok esetén is



JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton felületre LF 1 Mélyalapozó
AM 20 Kiegyenlítőhabarcs (lejtéskialakításhoz)
KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs
AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
PD 1 K Profi Vastagfóliával az átlapoláshoz
KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs
FX 65 Profiflex fugázó
SIL 60 Szaniterszilikon

Tippek a hosszú távon tartós eredményért:

- Ha nem egyenletes az alapfelület, akkor Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő, akár már lejtésben levő alapfelületre is
- Lejtés kialakításhoz AM 20 Kiegyenlítőhabarcs (20 mm-ig)
- Az AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez vízzáró, rugalmas repedésáthidaló elválasztó réteg, egyenletes rétegvastagság
- A 4 kg-os kis kiserelésű PD 1K pont elegendő egy terasz szigeteléséhez átlapoláshoz (4 kg PD 1K akár 80 fm-re elegendő)!
- A tökéletes vízszigeteléshez ne feledje a rendszer kiegészítőket, pl. DB 70 Hajlaterősítő szalag
- A nagy hőingadozásoknak kitett felületeknél az alakváltozásra képes KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs használata javasolt.
- Teraszprofil az esztétikus lezáráshoz

Épített zuhany kialakítása? Egyszerűen és tartósan!

Murexin rendszer épített zuhanyzóhoz kenhető vízszigeteléssel

Modern megjelenés • Egyedi lehetőségek • Hosszú távon biztos megoldás



JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton felületre LF 1 Mélyalapozó
PD 1 K Profi Vastagfólia vízszintes felületekre
1 KS Folyékonyfólia a függőleges felületekre
KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs
FX 65 Profiflex fugázó
SIL 60 Szaniter szilikon

Tippek a hosszú távon tartós eredményért:

- Egyenletes alapfelületre Lewell ST 330 Standart aljzatkiegyenlítő
- A csőátvezetésekhez egyszerű és gyors megoldás a Szigetelőmandzsetta használata
- 1 KS Folyékonyfólia sárga és kék színben, a 2 réteg meglétének ellenőrzéséhez
- KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs (C2TE) ideális kenhető vízszigetelésekre történő burkoláshoz
- FX 65 Profiflex fugázó 15 trendi színben

Új burkolat a konyhába? Ennek sincs akadálya!

Murexin hidegburkolati rendszer kerámia burkolattal (60 x 60 cm-ig)



JAVASOLT RÉTEGREND:

LF 1 Mélyalapozó
Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő
KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs
FX 65 Profi Flexfugázó,
valamint SIL 60 Szilikon

Tipp

- közlekedők, folyosók, előterek burkolásához is
- FMY 90 Epoxi fugázó – a könnyű tisztíthatóságért

Ha számít az idő! Gyors burkoláshoz

Professzionális ragasztási rendszer minden burkolathoz



JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton
LF1 Mélyalapozó
Flex XL ragasztóhabarcs
EV 100 Elválasztó- és
feszültségmentesítő lemez
Flex XL ragasztóhabarcs
FX 65 Profiflex fugázó
SIL 60 Szaniter szilikon

Tipp

- Flex XL ragasztóhabarcs, akár nagyméretű 3 x 1 méteres lapokhoz is
- EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez problémás alapfelületek megerősítésére, padlófűtésnél, dilatációmentes burkoláshoz!

Design burkolat a nappaliba? Azt is megoldjuk!

Újgenerációs vízálló burkolat, ami a lakás bármely pontjára is tökéletes választás



JAVASOLT RÉTEGREND:

Murexin Design burkolat ragasztási rendszer

LF 1 Mélyalapozó

(nem szívóképes alapelület esetén D4 Tapadóhíd Rapid)

Lewell ST 215 Standard vagy ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő (rétegvastagságtól függően)

D391 Univerzális ragasztó

LVT burkolat

Tipp

- Meglévő hidegburkolatra, a fugák glettelése MF 4 Murefix Gyors javítóanyaggal, majd LVT ragasztás

Termékinformációk



Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő

- önterülő
- szálerősített
- 3-30 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált



AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

- vízzáró
- repedésáthidaló
- rugalmas
- hidegburkolatok alatti vízszigetelésekhez
- kül- és beltérben
- erkélyekre, teraszokra, zuhanyzókba



KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagságig
- nagyméretű lapokhoz
- kenhető vízszigetelés
- beltérben AE 100 lemezhez



KGF 65 Totálflex S1 Ragasztóhabarcs

- szálerősített, porzúscsökkentett
- kül- és beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- ipari felhasználásra is
- kültérben AE lemezhez



Lewell NA 320 kültéri aljzatkiegyenlítő

- önterülő és állékony
- lejtést adó felületre is
- 3-20 mm rétegvastagságig
- szálerősített
- kül- és beltérbe



Lewell ST215 Standard aljzatkiegyenlítő

- önterülő
- szálerősített
- 2-15 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált



AM 20 Kiegyenlítőhabarcs

- kül- és beltérbe, falra és padlóra 20 mm-ig
- gyorskötő
- épített zuhanyzókba, teraszokhoz, erkélyekhez lejtés kialakítására
- felújításokhoz javítóanyagként



LF 1 Mélyalapozó

- felületszilárdításra, pormegkötésre
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérre

Termékinformációk



D4 Tapadóhíd Rapid

- univerzálisan felhasználható
- szívó és nem szívó alapfelületekre is
- érdes felületet képez
- csempét csempére
- gyors száradás
- kiadós



DX 9 Speciális tapadóhíd

- nagyon kiadós
- univerzálisan alkalmazható
- szívó és nem szívó alapfelületekre
- egykomponensű
- oldószermentes



PD 1K Profi Vastagfólia

- teraszokra, erkélyekre, medencékbe, fürdőszobákba
- kül- és beltérben is alkalmazható
- közvetlenül a hidegburkolatok alá
- flexibilis
- két rétegben
- egykomponensű



DB 70 Hajlaterősítő szalag

- kétoldalú filckasírozású
- vízzáró
- rugalmas
- üvegszövet fáttyollal ellátott



MF 4 Murefix Gyors javítóanyag

- lyukak, fugák, egyenetlenségek javítására, kitöltésére
- állékony, gyorsan száradó
- alapozó nélkül használható
- max. 4 mm rétegvastagságig, nullára kihúzható
- kb. 30 perc után burkolható



D 391 Univerzális ragasztó

- oldószermentes
- magas kezdeti- és végszilárdság
- nagyon jó tapadóképeségű
- padló- és falburkolatokhoz
- LVT/Design burkolatokhoz is



DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag

- vízzáró
- öntapadó
- rugalmas

MUREXIN

www.murexin.hu

MUREXIN KFT.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36/1/262 60 00 Fax: +36/1/261 63 36, E-Mail: murexin@murexin.hu

