

Műgyantabevonat-technika

1.	Impregnálók	97
2.	Alapozók	97
3.	Bevonatok	101
4.	Vezetőképes bevonatok	106
5.	Vékonybevonatok	107
6.	Kreatív burkolatok	112
7.	Kőszőnyeg burkolatok	116
8.	Kiegészítők	118



03 Bevonatok

A tökéletes alapfelület - az alfája és omegája minden epoxi bevonatnak!

A napi gyakorlat igazolja, hogy a Murexin padlóbevonatok extrém terhelés alatt is megállják a helyüket, legyen szó gyártócsarnokról, vegyi üzemről, közintézményekről vagy üzlethelyiségekről.

Az alapfelület képezi a hosszú életű epoxi padló alapját. A padlóbevonat csak akkor tudja teljesíteni a vele szemben támasztott követelményeket, ha az alapfelület hibátlan. Az alapfelület állapotának meg kell felelnie az irányelvekben megadott követelményeknek.

Padlóbevonat tempósan

Az EC 60 Express Coat-tal a padlóbevonat készítése egyetlen munkanapot vesz igénybe. A nagyon rövid reakcióidők gondoskodnak róla, hogy a reggel 8 órakor elkezdett padlóburkolat délután 14 órára már járható is legyen.

Széles felhasználási terület

Az EC 60 Express Coat kétkomponensű, oldószermentes, gyorskötésű, áttetsző, sárgulás elleni stabilitással rendelkezik és ezáltal optimális az ásványi alapfelületek glettelt bevonatként. Reakciógyanták alapozására, chips szóráshoz, teljes felületen chipsezett rétegek bevonására és ipari padlók felületvédelmi rendszereként alkalmazható.

Terméktipp:

EC 60 Express Coat

- gyorskötésű
- fényes
- UV- álló és sárgulásmentes
- alacsony hőmérsékleten is felhasználható

100. OLDAL




Alapfelület előkészítés




Alapozás




1. Chips réteg



2. Chips réteg



Fedőbevonat



01 IMPREGNÁLÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



EP LINK Felületszilárdító és impregnáló



Vizes bázisú epoxigyanta, cementbázisú alapfelületek impregnálásához és tapadóhíd előállításához, régi betonnak új cementtartalmú anyagokkal történő felhordásánál „friss a frissre” technológiával. Kapillárisok és pórusok kitöltéséhez is alkalmazható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 1 : 1,8. Tapadóhídként történő alkalmazásnál a keveréket (A+B) 1:1 arányban vízzel hígítjuk. A kiszáradt tapadóhídra is lehet habarcsot vagy betont felhordani, de akkor a még friss bevonatot tűziszáritott kvarchomokkal meg kell szórni. Szín: epoxi gyanta (viszkózus folyadék) és térhálósító (sűrű sárga folyadék)

Anyagszükséglet: kb. 0,1 - 0,3 kg/m² (alapfelület szívókapacitásától függően)

5,6 kg	m. vödör	A+B komp.	45 db	3831009484495	8449
28 kg	m. vödör	A+B komp.	12 db	3831009484501	8450



IH 16 Epoxi impregnáló gyanta



- repedések injektálására
- alapfelületek megerősítésére

Oldószermentes, transzparens, töltetlen, híg folyós, kétkomponensű epoxigyanta rendszer a padlóburkolati munkálatok megkezdése előtt a kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Kül- és beltérben, mint póruskitöltő impregnáló az erősen szívó ásványi alapfelületekre, mint pl. cementes trich, betonlapok, valamint repedések javításához, injektálásához max. 0,3 mm repedésszélességig. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3,5 : 1,0. Az IH 16 Epoxi impregnáló gyantára alapozóként a 2K EP 170 Nedvességszárazó epoxi gyanta kerül.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,7 kg / m² az alapfelület szívókapacitásától függően.

Átdolgozható: kb. 12 óra után. (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

9 kg	egység				
7 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689154839	15483
2 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689154846	15484

02 ALAPOZÓK



OG 80 Objekt epoxigyanta alapozó



- töltött konzisztenciája, miatt optimális a csekély felületi érdesség kiegyenlítéséhez
- nincs szükség kiegyenlítésre

Oldószermentes, modifikált, színtelen, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználásokhoz. Ásványi alapfelületek alapozáshoz, az anyag már töltött, de az építkezés helyszínén igénytől függően tűziszáritott kvarchomokkal töltethető. Kül- és beltérben, alapozóként, önterülő habarcsok készítéséhez EP- vagy PU- bevonatok alá, valamint kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához, valamint párazárásra. Keverési arány: A komp. : B komp. = 5 : 1. Szín: bézs.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,4-0,5 kg/m²/réteg
glettelt bevonatként: kb. 0,8 - 0,9 kg/m²/mm 1 : 0,5 keverési arány 0,4 - 1,0 mm kvarchomokkal keverve
habarcsként: kb. 2,5 kg/m²/cm 1 : 5 - 1 : 6 keverési arány 0,1 - 2,5 mm kvarchomokkal keverve
párazáróként: kb. 0,45 kg/m²

Átdolgozható: kb. 18 óra után. (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

30 kg	egység				
25 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689312048	31204
5 kg	fémvödör	B komp.	16 db	9002689312055	31205

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



EP 70 BM Többcélú epoxigyanta



Zsugorodásmentes, modifikált, oldószermentes, áttetsző, hígfolys, töltetlen, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználásokhoz. Az anyag vastag rétegben is kikeményedik, szappanosodás- és ütésálló és az alapfelülettel szemben messzemenően feszültségmentes. Az anyag emissziószegény. Az építkezés helyszínén igénytől függően tűziszáritott kvarchomokkal lehet tölteni. Kül- és beltérben alkalmazható az epoxi bevonatok alapozójaként, esztrich felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához, gépalapok és támfák öntésére, párazárára (nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 5 CM %-ig, ehhez 2 munkamenetben min. 450 g / m² szükséges), bevonatként, erősen nedvszívó alapfelületek impregnálására, glettelhető és önterülő habarcs formájában ragasztásra és öntésre, valamint ragasztó - és bitumenmaradványos aljzatokon használható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 2 : 1.

Anyagszükséglet: alapozáshoz kb. 0,30 kg / m² / réteg alapfelülettől és felhasználástól függően.
párazárára: kb. 0,45 kg / m².
glettel bevonatként: kb. 0,7 kg / m² / mm, 1:1 - 1:2 keverési arány között 0,1-0,4 mm / 0,2-0,6 mm / 0,4-1,0 mm kvarchomokkal keverve
műgyanta habarcs készítéséhez: kb. 2,5 - 3 kg/m²/cm 1:7 - 1:8 arányú kvarchomokkal keverve 0,1-2,5 mm

Átdolgozható: kb. 12 óra után. (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689063414	6341
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689063452	6345
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689076452	7645
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689076469	7646
600 kg	egység				
400 kg	fémhordó	A komp.	2 db	9002689174820	17482
200 kg	fémhordó	B komp.	2 db	9002689074830	7483
3000 kg	egység				
2000 kg	konténer	A komp.	1 db	9002689069300	6930
1000 kg	konténer	B komp.	1 db	9002689156833	15683



2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta



Emissziószegény kétkomponensű epoxigyanta rendszer cementesztrichre és betonra a nedvesség lezárásához. Beltérben a túlzott maradék nedvességtartalom lezárására 6 CM %-ig, betonnál és cementesztrichnél. Szerkezeti szigetelésként földdel érintkező betonfelületeknél és magas nedvességtartalommal rendelkező új betonfödémeknél, illetve alapozáshoz és minden az építőiparban szokásos szívó- és nem szívóképes alapfelületek megerősítésére kül- és beltérben. Epoxi habarcsként is alkalmazható kvarchomokkal elkeverve (0,1-2,5mm). Víznyomás elleni lezáráshoz nem használható.

Keverési arány: A : B = 2:1 tömegarányban. **Feldolgozási idő:** kb. 40 perc (20 °C). **Szín:** tejszerű.

Anyagszükséglet: 0,20 – 0,60 kg / m² alapfelülettől és alkalmazástól függően. **Párazáráshoz:** min. 0,45 kg / m² két munkamenetben. **Műgyantahabarcs készítéséhez:** kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság.

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689158844	15884
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689158851	15885
12 kg	egység				
8 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689158899	15889
4 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689158905	15890
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689158868	15886
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689158875	15887

- párazárára is
- akár 6 CM %-ig
- kétkomponensű

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



GH 21 Epoxi alapozógyanta



Alacsony viszkozitású, modifikált, oldószermentes, színtelen, természetes szagú, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználásokhoz. Az anyag nagyon emissziószegény és az építkezés helyszínén igénytől függően tűziszárított kvarchomokkal tölthető. Kül- és beltérben alkalmazható az epoxi bevonatok alapozójaként, és önterülő habarcsok készítéséhez, esztrichek felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához gépalapok és támfák öntésére, párazárra (max. 5 CM%, 2 rétegben), bevonatként, erősen nedvszívó alapfelületek impregnálására, valamint glettelhető és önterülő habarcs formájában használható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 2 : 1.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,25 kg/m²/réteg
glettel bevonatként: kb. 0,6 kg/m²/mm 1:1 és 1:2 keverési arány között 0,1 - 0,4 vagy 0,4 - 1,0 mm kvarchomokkal keverve
habarcsként: kb. 2 kg/m²/cm 1:10 keverési arány 0,1 - 2,5 mm kvarchomokkal keverve
párazáróként: kb. 0,40 kg/m²

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

9 kg	egység				
6 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689324874	32487
3 kg	fémkanna	B komp.	72 db	9002689324881	32488
27 kg	egység				
18 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689323518	32351
9 kg	fémkanna	B komp.	42 db	9002689323525	32352



EP 90 Express epoxi gyanta



Alacsony viszkozitású, oldószermentes, színtelen, töltetlen, gyors reaktivitású, két komponensű epoxigyanta rendszer az univerzális építőipari felhasználásokhoz. Az építkezés helyszínén igénytől függően tűziszárított kvarchomokkal tölthető. Kül- és beltérben alkalmazható az epoxi bevonatok alapozójaként, és önterülő habarcsok készítéséhez, esztrichek felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához gépalapok és támfák öntésére, párazárra (ehhez 2 munkamenetben min. 450 g / m² szükséges). Keverési arány: (A:B) 2:1.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,3 kg/m² alapfelülettől és felhasználástól függően
glettel bevonatként: kb. 0,7 kg/m² / mm, 1:1-1:2 kvarchomokkal keverve 0,1 - 0,4 mm / 0,4 - 1,0 mm műgyanta habarcsként: kb. 0,3 kg/m² / mm, 1:7 kvarchomokkal keverve 0,1 - 2,5 mm
párazáróként: kb. 0,45 kg/m²

Átdolgozható: kb. 3 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689140955	14095
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689140962	14096
12 kg	egység				
8 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689311768	31176
4 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689311775	31177



- extrém gyors kötés
- 60 perc után átdolgozható (20°C-nál)

EC 60 Express Coat



Oldószermentes, gyors kötésű, transzparens, kétkomponensű reakciógyanta rendszer az ipari padlók védőrendszere. Ásványi alapfelületek alapozásához, mint beszóró réteggént chipsszórásnál, valamint chipsréteggel ellátott bevonatra vékonybevonatként. Alkalmas különböző sínek- profilok gyors ragasztáshoz a TE 2K Epoxi tixotropizálószerrel kombinálva, vagy reaktív gyantahabarcsként kvarchomokkal kombinálva. Keverési arány: (A:B) 6:4.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,3-0,4 kg / m² ásványi alapfelületre, alapfelülettől és felhasználástól függően.

beszóró réteggént: kb. 0,4-0,5 kg / m² chipsszórásnál

beszóró chips: kb. 0,5 kg / m² / réteg teljes fedés (feleslegben)

glettel bevonatként: kb. 0,6 kg / m²

védőbevonatként: kb. 0,25-0,35 kg / m², chips-el ellátott bevonatrétegre

műgyanta habarcs készítéséhez: kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság, keverési arány: (A:B) 1:7 –

kvarchomok: 0,1-2,5 mm

Fazékidő: kb. 10 perc (20°C), **Átdolgozható:** kb. 60 perc (20°C), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

2,5 kg	egység				
1,5 kg	fémvödör	A komp.	132 db	9002689306276	30627
1 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689306283	30628
10 kg	egység				
6 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689157328	15732
4 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689157335	15733



- páraáteresztő

AP 2000 Aqua Primer



Oldószermentes, vízzel emulgeált, szintelen, páraáteresztő kétkomponensű epoxigyanta alapozó. Kiváló kötőanyag az ásványi alapfelületekre, kiváló tapadásjavító a régi bevonatokra, gyors kikeményedés szobahőmérsékleten. Beltérben padlóra, alapozóként és tapadásjavítóként az előkészített ásványi alapfelületekre (beton vagy esztrich felületek, magnezit- és kalcium-szulfát esztrichek) az EN 13813 előírásait figyelembe kell venni. Alapozóként alkalmazható vizes epoxi bevonatok alá, mint pl. AS 1500 Aqua Sealing, PU 40 Poliuretán vékonybevonat, stb, valamint reakciógyantából készült régi bevonatokra mint tapadásjavító. Keverési arány: (A:B) 4:1.

Anyagszükséglet: alapozóként: kb. 0,3 kg/m² az alapfelület szívókéességétől függően

alapozó glettelésként: kb. 0,6 kg/m², keverési arány 1:0,5-től 1:0,8-ig, 0,2 - 0,6 mm-es kvarchomokkal

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

15 kg	egység				
12 kg	m. vödör	A komp.	24 db	9002689313311	31331
3 kg	fémkanna	B komp.	72 db	9002689310525	31052

03 Bevonatok

A fugamentes padlóbevonatok végtelen lehetőséget kínálnak.

A fugamentes padlóbevonatok egyesítik a megjelenést a funkcionalitással. Sokféle kialakítási lehetőség áll rendelkezésre a színek és struktúrák összeillesztésére.

A fugával rendelkező padlófelületekkel szemben nagy előny a lényegesen könnyebb takaríthatóság. Ezenkívül a higiéniailag biztonságosak, nagy terhelhetőségűek, és a csúszásgátlás szempontjából egyénileg alakíthatóak.

A lakossági szférában a konyhákban, fürdőszobában és lakóterekben használatosak. Azonban középületekben, irodákban vagy akár kórházakban és ápolóintézményekben is alkalmazhatóak. Ezeken a területeken a könnyen tisztítható és higiénikus padlóburkolat rengeteg előnnyel szolgál. Hogy a fugamentes padlóburkolat sokáig szintartó maradjon, az UV-állóság beltérben elsősorban az egyre gyakoribb teljes falfelületű ablakok miatt, kültérben pedig a teraszok, erkélyek és függőfolyosók burkolásánál fontos kritérium.

A PU 400 Poliuretán bevonattal egy elastikus, lépéshang csökkentő és sárgulásmentes padlóbevonat került a MUREXIN programba, amely a magas optikai követelményeknek is helytáll, és hosszú élettartamot garantál. Így az esetleges színeltérések is elkerülhetők.

Terméktipp:

PU 400 Poliuretán bevonat

- Fényálló
- UV- és időjárásálló
- Széles színválaszték

105. OLDAL



SZÍNKATEGÓRIÁK ÉS SZÍNFELÁRAK

Műgyanta színekategóriák:

I. színekategória / RAL színek	HBW érték szerint: 50 - 100
II. színekategória / RAL színek	HBW érték szerint: 25 - 49,9
III. színekategória / RAL színek	HBW érték szerint: 0 - 24,9

A RAL színek HBW értékeit a termékkatalógusunk tartalmazza, bővebb információért keresse vevőszolgálatunkat vagy szaktanácsadóinkat.

A műgyantánál a színfelárat a színekategória ára tartalmazza.

Műgyanta bevonatok minimális rendelési feltételei:

Aktuális Murexin katalógus tartalmazza, ill. érdeklődhet Murexin szaktanácsadóinknál.

A különböző színekategóriákba tartozó termékek árának kiszámítása a következőképpen történik:

1. válassza ki a kívánt színt
2. a szín jelzésénél azonosítsa be, hogy HBW érték szerint melyik színekategóriába tartozik (a lap tetején található kategorizálás szerint)
3. a megfelelő színekategóriához tartozó árat fogjuk számlázni (amennyiben van, szerződés szerinti kedvezményével csökkentve).

Példa műgyanta termékre:

Amennyiben a rendelni kívánt termék a 'PU 40 POLIURETÁN VÉKONYBEVONAT RAL 3012, 6 KG' színben:

- RAL 3012 szín = HBW33
- HBW 33 érték = II. színekategória
- a rendelni kíván termék nettó listaára így:
 - o A komponens: 15.242 Ft / kg
 - o B komponens: 33.018 Ft / kg

FIGYELEM!

Egyes színeket standard termékként talál az árlistában. Ebben az esetben nem kell színekategóriát beazonosítania, hiszen a terméknek fix ára van.

például:

Cikkszám	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	EAN kód	db/ karton	db/raklap	kiszerezés	menyiségi egység	NETTÓ LISTAÁR/ME	BRUTTÓ LISTAÁR/KSZ
31946	EP 2 EPOXIBEVONAT RAL 7032 KAVICSSZÜRKE, 25 KG, A. KOMPONENS	9002689319467	-	16 db	25	KG	4 853	154 083
14078	EP 2 EPOXIBEVONAT 5 KG, B KOMPONENS	9002689140788	-	99 db	5	KG	9 787	62 147

A kétkomponensű műgyanták esetében a 'B' komponensek ára független a választott színtől, az árlistában szereplő áron számlázzuk (amennyiben van, szerződés szerinti kedvezményével csökkentve).

Egyedi, speciális színre kevert termék megrendelése esetén visszarúzásra nincs lehetőség!

03 BEVONATOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



• közepes vegyi terhelésnél

EP 2 Epoxibevonat



Fényes, oldószermentes, önterülő, színes, töltött, kétkomponensű epoxi bázisú bevonat közepes vegyi és magas mechanikai terheléssel. Esztétikus felületet képez, mely magas nyomószilárdságú és kopásállóságú (pl. ipari padlófelületek, garázsok) színes felületvédő rendszeréhez.

Közepes és nagy mechanikai igénybevételű, járható, autó és targonca terhelésnek kitéhető színes ipari padlóbevonatok előállításához: gyártócsarnokok, műhelyek, raktárak, garázsok, eladótérek, valamint lakóhelyiségekhez és kiállítótermekhez. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5 : 1. **Egyéb színek igény szerint felár ellenében rendelhetők.**

Anyagszükséglet: kb. 1,45 kg / m² / mm.

Járható / Átdolgozható: kb. 24 óra után, **mechanikailag terhelhető:** 3 nap után, **vegyileg terhelhető:** 7 nap után, 20 °C hőmérsékleten, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Osztárak raktáron tartott készre kevert színek: RAL 7016, 7030, 7032, 7035, 7042, 7044

15 kg	egység	RAL 7044 selyemszürke			
12,5 kg	fémkanna	A komp.	42 db	9002689168812	16881
2,5 kg	fémkanna	B komp.	100 db	9002689160908	16090
30 kg	egység	RAL 7032 kavicsszürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689165675	16567
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	RAL 7035 világosszürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689168805	16880
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	RAL 7016 antracitszürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689312864	31286
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	RAL 7030 kőszürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689312871	31287
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	RAL 7042 közlekedési szürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689312888	31288
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
Nagyobb volumenű projektek esetén RAL színekben 600 kg-onként rendelhető:					
30 kg	egység	I. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689140771	14077
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	II. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689141129	14112
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078
30 kg	egység	III. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689141136	14113
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689140788	14078

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.

selyemszürke
RAL 7044

kavicsszürke
RAL 7032

világosszürke
RAL 7035

antracitszürke
RAL 7016

kőszürke
RAL 7030

közlekedési
szürke
RAL 7042

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- magas vegyi és mechanikai terhelésnél

EP 3 Epoxibevonat



Fényes, oldószermentes, önterülő, színes, töltetlen, kétkomponensű epoxi bázisú bevonat magas vegyi és mechanikai terhelésre. Színes, optikailag magas igényű lakóhelyiségek, kiállító helyiségek, valamint gyártócsarnokok, műhelyek, raktárak, garázsok, laborok, lakóhelyiségek, vegyszerraktárak és egészségügyi területeken, élelmiszer-feldolgozó üzemekben, mint pl. tejfeldolgozó üzem, gyümölcslejártyártó üzem, borospincészet, vágóhidak, illetve nagy igénybevételű, járható, autó és targonca terhelésnek kitéhető ipari padlók készítésére. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5:1. **Egyéb igény szerint felár ellenében rendelhetők.**

Anyagszükséglet: kb. 1,40 kg / m² / mm

Járható / átdolgozható: kb. 24 óra után

Mechanikailag terhelhető: 3 nap után

Vegyileg terhelhető: 7 nap után, 20 °C hőmérsékleten, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Központi raktáron készre kevert szín 7032.

30 kg	egység	RAL 7032 kavicsszürke			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689165699	16569
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689080824	8082
30 kg	egység	I. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689333562	33356
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689080824	8082
30 kg	egység	II. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689333524	33352
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689080824	8082
30 kg	egység	III. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689333548	33354
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689080824	8082

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



- designburkolatok kötőanyagaként
- kőszőnyeg és szőrt bevonatok fedőbevonataként

CC 200 Epoxi Clear Coat



Fényes, oldószermentes, transzparens, kétkomponensű epoxigyantarendszer, epoxi padlóra áttetsző bevonatként is alkalmazható. Áttetsző, optikailag magas igényű lakóhelyiségek, kiállító helyiségek, valamint nagy igénybevételű, járható, autó, targonca terhelésnek kitéhető ipari padlók készítésére. Használható epoxi bevonatok védőbevonataként, kötőanyagként szőrt bevonatok előállításához, vagy adalékanyagokkal kombinálva, ipari és üzemi használt padlóknál. Epoxi bázisú kreatív padlók bevonataként és ásványi alapfelületekre is megfelelő. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5:3.

Anyagszükséglet: átlásztó vastagbevonatként: min. 1,5 kg/m²

fedő vékonybevonatként: kb. 0,8 kg/m²

Átdolgozható: kb. 16 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

8 kg	egység	transzparens			
5 kg	fémkanna	A komp.	42 db	9002689124856	12485
3 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689124863	12486



CC 205 Epoxi Clear Coat



Fényes, oldószermentes, kétkomponensű epoxigyantarendszer, epoxi padlóra áttetsző bevonatként is alkalmazható. Beltérben alkalmazható áttetsző, optikailag magas igényű, dekoratív bevonatként epoxi padlóra. Keverési arány: (A:B) 2,5 : 1.

Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m² / mm

Átdolgozható: kb. 48 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

10,5 kg	egység	transzparens			
7,5 kg	fémkanna	A komp.	42 db	9002689326434	2643
3 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689326441	2644

03 BEVONATOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- elasztikus objekt-bevonat

PU 300 Poliuretán bevonat



Fényes, oldószermentes, önterülő, színes, statikus repedésáthidaló, lépéshangcsökkentő kétkomponensű poliuretán bázisú reakciógyanta. Színes, járható és terhelhető ipari padló előállításához közepes és nagyobb igénybevételre, cement kötésű alapfelületekhez. Keverési arány: (A:B) 4,55 : 1.

Anyagszükséglet kb. 1,35 kg / m² / mm.

25 kg	egység	RAL 7032 kavicsszürke			
20,5 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689165712	16571
4,5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689160007	16000
25 kg	egység	I. színekategória			
20,5 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689159971	15997
4,5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689160007	16000
25 kg	egység	II. színekategória			
20,5 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689159988	15998
4,5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689160007	16000
25 kg	egység	III. színekategória			
20,5 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689159995	15999
4,5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689160007	16000



- sárgulás elleni stabilitás
- lépéshangcsökkentő
- elasztikus
- repedésáthidaló

PU 400 Poliuretán bevonat



Fényes, oldószermentes, fényes, önterülő, sárgulás elleni stabilitás, hidegen is elasztikus, lépéshangcsökkentő, kétkomponensű poliuretán bázisú reakciógyanta. Alkalmazható kül- és beltérben színes, járható, közepes igénybevételű, ipari padlók készítéséhez cementkötésű alapfelületekre. Keverési arány: (A:B) 3 : 1.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m² / mm

Átdolgozható: kb. 18 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

16 kg	egység	NCS S 5005-Y20R			
12 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689322061	32206
4 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689321446	32144
16 kg	egység	RAL 7032 kavicsszürke			
12 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689322047	32204
4 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689321446	32144
16 kg	egység	RAL 7040 ablakszürke			
12 kg	fémkanna	A komp.	12 db	9002689322054	32205
4 kg	fémkanna	B komp.	30 db	9002689321446	32144
16 kg	egység	I. színekategória			
12 kg	fémkanna	A komp.	12 db	32163	32163
4 kg	fémkanna	B komp.	30 db	9002689321446	32144
16 kg	egység	II. színekategória			
12 kg	fémkanna	A komp.	12 db	32214	32214
4 kg	fémkanna	B komp.	30 db	9002689321446	32144
16 kg	egység	III. színekategória			
12 kg	fémkanna	A komp.	12 db	32215	32215
4 kg	fémkanna	B komp.	30 db	9002689321446	32144



ÚJ

PU 600+ Poliuretán bevonat

Oldószermentes, tartósan elasztikus, önterülő, dinamikus repedésáthidaló, lépéshangcsökkentő, kétkomponensű poliuretán bázisú reakciógyanta. Bevizsgált parkolóház rendszerek készítéséhez. Keverési arány: (A:B) 1 : 0,3.

Anyagszükséglet: kb. 1,8 - 2,5 kg/m², rendszer követelményektől függően

26 kg	egység	transzparens			
20 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689327578	32757
6 kg	fémkanna	B komp.	42 db	9002689327585	32758

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



ASG 170 Aquapox alapozó – vezető réteg



Vezetőképes, vízzel emulgeálható vezetőréteg antisztatikus padlóbevonat alá. Kiválóan tapad mind az epoxi alapozóra (EP 70 BM), mind a következő vezetőképes bevonatréteghez (ASD 130). Csak beltéri cementkötésű padlófelületeken használható, sztatikus elektromosság biztos levezetéséhez vezetőréteggént, vezetőképes reakciógyanta bevonatok számára. A vezetőképes réteg felhordása előtt - ASG 170 Aquapox alapozó - elő kell készíteni az alapfelületet megfelelő alapozással és javítással. A rendszer felépítése: 1. alapozás – EP 70 BM Többcélú epoxigyanta, 2. KB 20 Rézszalag, 3. vezetőképes alapozó – ASG 170 Aquapox alapozó, 4. vezetőképes fedőbevonat – ASD 130 epoxibevonat. A sztatikus elektromosság biztos levezetéséhez, pl.: kórházak, laboratóriumok, számítógéptermekek, oldószertárolók, lőszerraktárak, trágyatárolók, számítógépchip ipar, lisztőrőlmalmok, pékségek stb. Keverési arány: (A:B) 5:1. Szín: antracit.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg / m² / mm, hígítás: 10 %-ban vízzel.

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg	egység	fekete			
5 kg	m. vödör	A komp.	36 db	9002689142904	14290
1 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689142911	14291



ASD 130 Epoxibevonat



Fényes, vezetőképes, oldószertmentes, színes, kétkomponensű epoxigyanta bázisú vezetőképes bevonat az antisztatikus, mechanikai és vegyi terhelésű ipari padlófelületekhez. Csak beltérben alkalmazható. Elektrosztatikusan vezetőképes, nagy igénybevételnek kitett padlószervezetekhez. A vezetőképes szálak miatt színeltérés lehetséges az eredeti színhez képest. A beszóróchips megváltoztatja a vezetőképesességet. Keverési arány: (A:B) 5:1. Egyéb színek igény szerint felár ellenében rendelhetők. RAL 7032 színárnyalat az I. színkategóriának felel meg.

Anyagszükséglet: 1,45 kg / m² / mm, rétegvastagság: min. 1 mm, max. 3 mm.

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően), **mechanikailag terhelhető:** 3 nap után, **vegyleg terhelhető:** 7 nap után, 20°C hőmérsékleten.

30 kg	egység	I. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689117247	11724
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689078241	7824
30 kg	egység	II. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689117254	11725
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689078241	7824
30 kg	egység	III. színkategória			
25 kg	fémkanna	A komp.	16 db	9002689117261	11726
5 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689078241	7824

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



ASV 106 Epoxi vékonybevonat



Selyemfű, vezetőképes, oldószertmentes, vízzel emulgeált színezett epoxigyanta bázisú vékonybevonat. Csak beltérben alkalmazható, vékonybevonatként az elektrosztatikusan vezetőképes reakciógyanta burkolatokra, könnyű és közepes igénybevételnél alkalmazható, mint pl. elektronikai üzemek, gyártó csarnokok, műhelyek, lakkozó üzemek, laboratóriumok, számítógéptermekek, pékségek, oldószert-, robbanóanyag- vagy vegyszerraktárak, stb. Keverési arány: (A:B) 5:1.

Színválaszték: RAL színek: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 és 9002.

A színfelár táblázatot – Színfelárak HBW érték szerint – a Festés és bevonattechnika termékcsoporthoz tartozik.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 kg / m² / réteg.

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

9 kg	egység	MIX System RAL színekben			
7,5 kg	m. vödör	A komp.	42 db	9002689149408	14940
1,5 kg	fémdoboz	B komp.	198 db	9002689149415	14941

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



KB 20 Rézszalag



Öntapadós rézszalag, földelés kialakításához vezetőképes padlószervezeteknél. Csak beltéri felhasználásra, padlófűtéshez és gőrgősszék terheléséhez megfelelő. Kémiai laborok, műtők, elektronikai gyárak, elektronikai gyártóhelyiségek EX-védett területein. Rézszalag fektetése: 20 - 25 m² felület nagyságig minimum 2 db levezetést kell kialakítani. A rézszalag a faltól max. 50 cm távolságban menjen. Rézszalagok átlapolása 5 cm legyen. Rézszalagot keresztben is le kell ragasztani, egymás közötti távolság 2-3 méter legyen.

20 fm	tekercs	20 tekercs	240 tekercs	9002689058953	5895
-------	---------	------------	-------------	---------------	------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



RC 414 Aqua Betonfesték

Vízzel hígítható, oldószermentes, selyemmatt színű betonfesték, a betonfelületekre nagyon jól tapad, kopásálló, jó fedőképességű. Időjárásálló, víz, tisztítószer, üzemanyagok, ásványi olajok, hígított savak és lúgok, valamint számos vegyi anyag hatásaival szemben közép- illetve hosszútávon ellenáll. Ecsettel és hengerrel is felhordható. Betonpadlók, pincék és gazdasági helyiségek, mosókonyhák és más nedves helyiségek esztrich felületeire, fűtőolaj felfogó kádakhoz alkalmas. Kültérben erkélyek, teraszok, betonlépcsők festésére. Nem alkalmas garázspadlókhoz.

Raktári késztermék: RAL 7001 ezüstszürke és RAL 7032 kavicsszürke. Színezhető 1 – 4 színcsoportokban.

Színezhető 113 RAL- és 209 MUREXIN Eurocolours & Essence of Colours színekben.

Anyagszükséglet: kb. 200 - 250 ml/m² rétegenként

0,75 lit	fémdoboz	RAL 7001	396 db	9002438137878	13787
4 lit	m. vödör	RAL 7001	85 db	9002438137885	13788
10 lit	m.vödör	RAL 7001	36 db	9002438137892	13789
0,75 lit	fémdoboz	RAL 7032	396 db	9002438137908	13790
4 lit	m. vödör	RAL 7032	85 db	9002438137915	13791
10 lit	m.vödör	RAL 7032	36 db	9002438137922	13792
0,75 lit	fémdoboz	bázis	396 db	9002438137939	13793
4 lit	m. vödör	bázis	85 db	9002438137946	13794
10 lit	m.vödör	bázis	36 db	9002438137953	13795



EP C 6000 Epoxi vékonybevonat

Fényes, oldószermentes, kétkomponensű, pigmentált, epoxi vékonybevonat. A termék a következő színekben kapható: RAL 1001, 3009, 3013, 5010, 6001, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040, 7047, 8004, 9005, 9010. Egyéb RAL színek is megrendelhetők külön kérésre. Vékonyrétegű epoxi bevonat, alkalmazható beton és egyéb cementkötésű felületeken könnyű terhelés/igénybevétel esetén, pl. raktárak, műhelyek, garázsok, parkolóházak stb. Nagyobb igénybevételek esetén szárított kvarchomok (EPOXI homok) 3. komponensként való hozzáadásával a mechanikai tulajdonságok jelentős mértékben javíthatók. Keverési arány: (A:B) 1 : 0,20 vagy 100 : 20.

Anyagszükséglet:

Vékony rétegű, sima epoxibevonat kb. 500 µm vastagságban:

kb. 0,4 – 0,6 kg/m² – két réteghez (a rétegvastagságtól függően)

Vastag rétegű, önterülő epoxi padlóburkolat kb. 1,5 mm vastagságban:

kb. 2 kg/m² (a beépítés módjától és rétegvastagságtól függően)

Átdolgozható:

kb. 12 óra után

Mechanikailag terhelhető:

3 nap után,

Vegyileg terhelhető:

7 nap után, 20°C hőmérsékleten (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

		szett (A+B komp.)		
6 kg	fémvödör	RAL 7032 kavicsszürke	8601	8601
24 kg	fémvödör	RAL 7035 világos szürke	8603	8603
6 kg	fémvödör	RAL 7040 ablaksszürke	8600	8600
6 kg	fémvödör	I. színekategória	C6000I6KG	C6000I6KG
6 kg	fémvödör	II. színekategória	C6000II6KG	C6000II6KG
24 kg	fémvödör	RAL 7001 kavicsszürke	8042	8042
24 kg	fémvödör	RAL 7032 kavicsszürke	8022	8022
24 kg	fémvödör	RAL 7035 ablaksszürke	8015	8015
24 kg	fémvödör	RAL 7040 kavicsszürke	8019	8019
24 kg	fémvödör	I. színekategória	C6000I24KG	C6000I24KG
24 kg	fémvödör	II. színekategória	C6000II24KG	C6000II24KG

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



EP C 6100 Epoxi vékonybevonat

Fényes, oldószermentes, kétkomponensű, pigmentált, nagy vegyszerállóságú epoxi vékonybevonat. A termék a következő színekben kapható: RAL 1001, 3009, 3013, 5010, 6001, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040, 7047, 8004, 9005, 9010. Egyéb színek igény alapján a RAL színskála szerint megrendelhetők külön kérésre. Vékonyrétegű epoxi bevonat, alkalmazható beton és egyéb cementkötésű felületeken könnyű terhelés/igénybevétel esetén, (pl. raktárak, műhelyek, garázsok, parkolóházak, munkacsarnokok, ipari laboratóriumok, szennyvíztároló tartályok stb.) ahol a nagy vegyszerállóság követelmény. Nagyobb igénybevételek esetén szárított kvarchomok (EPOXI homok), 3. komponensként való hozzáadásával a mechanikai tulajdonságok jelentős mértékben javíthatók.

Keverési arány: A komp. + B komp. = 1 : 0,25 vagy 100 : 25

Anyagszükséglet:

Vékony rétegű, sima epoxibe vonat kb. 500 µm vastagságban:

0,4–0,6 kg/m² két réteghez (a rétegvastagságtól függően)

Vastag rétegű, önterülő epoxi padlóburkolat, kb. 1,5 mm vastagságban:

kb. 2 kg/m² (a beépítés módjától és a rétegvastagságtól függően)

Átdolgozható:

kb. 12 óra után

Mechanikailag terhelhető:

3 nap után,

Vegyileg terhelhető:

7 nap után, 20°C hőmérsékleten (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

		szett (A+B komp.)		
25 kg	fémvödör	RAL 7032 kavicsszürke	8300	8300
25 kg	fémvödör	RAL 7035 világos szürke	8313	8313
25 kg	fémvödör	RAL 7040 ablakszürke	8315	8315
25 kg	fémvödör	I. színkategória	C6100I25KG	C6100I25KG
25 kg	fémvödör	II. színkategória	C6100II25KG	C6100II25KG



KV 200 Epoxi záróbevonat

Fényes kétkomponensű, oldószermentes, színezett, alacsony viszkozitású epoxi bázisú vékonybevonat. Kopásálló vékonybevonatok készítéséhez szórt (érsített) reakciógyanta bevonatokra járható és autó terhelésnek kitétt felületeken p. műhelyek, parkolóházak stb. Keverési arány: (A:B) 5:1.

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m²

30 kg	egység	MIX System		
25 kg	fémvödör	A komp.	16 db	32448
5 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689324492 32449

ÚJ

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



• élelmiszer- és
takarmánybarát



EP 20 Színes epoxibevonat



Fényes, oldószermentes, színes, élelmiszer- és takarmánybarát, kétkomponensű epoxigyanta bázisú vékonybevonat. Magas kopás- és vegyszerállóságú. Kül- és beltérben járható és autó terhelésnek kitett felületek vékonybevonataként kisebb és közepes mechanikai igénybevételek esetén ásványi- és műgyanta alapfelületekre pl. kis és közepes mechanikai igénybevételű betonok vékony padlóbevonata (pl. eladóterek, kiállítóterek, raktárak, laboratóriumok, gyártócsarnokok, garázsok, műhelyek, lodzsák, nedves üzemek padló és falbevonataként és kerámia burkolatok alternatívájaként). Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5 : 1. Javasolt: min. 2 rétegben.

Anyagszükséglet: kb. 0,20 kg / m² / réteg (az alapfelület szívóképességétől függően).

Átdolgozható: kb. 12 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Ausztriai központunkban készletről elérhető RAL 7032 színben.

9 kg	egység	RAL 7032 kavicssszürke			
7,5 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689313489	31348
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689313496	31349
9 kg	egység	I. színkategória			
7,5 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689133940	13394
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689313496	31349
9 kg	egység	II. színkategória			
7,5 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689333029	33302
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689313496	31349
9 kg	egység	III. színkategória			
7,5 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689333036	33303
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689313496	31349

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



EP C 6500 Aqua epoxi garázsbevonat, matt

Selyemmatt színű, kétkomponensű, vizesbázisú, páraáteresztő, oldószermentes, színes epoxigyanta vékonybevonat beton és cementbázisú alapfelületekre könnyű terhelések esetén vízszintes és függőleges felületekre, mint pl. raktárak, műhelyek, garázsok stb., és olyan cementbázisú alapfelületeknél, ahol magasabb a nedvességtartalom (vízszigetelés nélküli épületek). Két vagy három rétegben felhordva enyhe mechanikai ellenállóságot is biztosít. Harmadik komponensként kvarchomokot használva (EPOXI homok) közepes mechanikai igénybevétel érhető el. Alkalmazható szerves savakkal érintkező betonfelületek védelmére (silók, szennyvíztárolók) és ivóvíz tartályoknál. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. A termék transzparens kivitelben is rendelhető. Keverési arány: A komp. : B komp. A : B = 1 : 0,25 vagy 100 : 25

Anyagszükséglet:

vékonybevonat - sima epoxi bevonat: kb. 0,4 - 0,6 kg/m² - két rétegben

csúszásgátló vékonyrétegű epoxibevonat: kb. 0,6-0,9 kg/m² - három réteg esetén

Járható/átdolgozható:

kb. 12 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

		szett (A+B komp.)			
5 kg	m. vödör	I. színkategória	EPC6500I5KG	EPC6500I5KG	
5 kg	m. vödör	II. színkategória	EPC6500II5KG	EPC6500II5KG	
25 kg	m. vödör	I. színkategória	EPC6500I25KG	EPC6500I25KG	
25 kg	m. vödör	II. színkategória	EPC6500II25KG	EPC6500II25KG	

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- fiatal betonra
- kerámia burkolatokra közvetlenül

AS 1500 Aqua Sealing



Fényes, vizes diszperziós, színes, vízzel emulgeált, páraáteresztő, kétkomponensű epoxigyanta vékonybevonat. Ellenáll az üzemanyagoknak, olajnak, zsírnak, hígított lúgoknak, savaknak, tömény sóoldatoknak és vegyszereknek. Vékonybevonatként alkalmazható könnyebb igénybevételű betonra, cement-, magnezit- vagy kalcium-szulfát esztrichre. Pl.: műhelyek, raktárhelyiségek, laborok, eladó- és kiállító helyiségek, valamint fűtőhelyiségek. Nedves üzemek fal- és padlóbevonataként kerámia burkolatokra is. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5 : 1. Javasolt: 2-3 rétegben. **Alapozás:** AP 2000 Aqua Primerrel (erősen szívó alapfelület esetén). Ausztriai központunkban készletről elérhető RAL 7032 színben.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 kg / m² / réteg.

Átdolgozható: kb. 12 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

9 kg	egység	RAL 7032 kavicsszűrke			
7,5 kg	m. vödör	A komp.	42 db	9002689146742	14674
1,5 kg	fémdoboz	B komp.	198 db	9002689144922	14492
9 kg	egység	I. színkategória			
7,5 kg	m. vödör	A komp.	42 db	9002689146728	14672
1,5 kg	fémdoboz	B komp.	198 db	9002689144922	14492
9 kg	egység	II. színkategória			
7,5 kg	m. vödör	A komp.	42 db	9002689144915	14491
1,5 kg	fémdoboz	B komp.	198 db	9002689144922	14492
9 kg	egység	III. színkategória			
7,5 kg	m. vödör	A komp.	42 db	9002689146735	14673
1,5 kg	fémdoboz	B komp.	198 db	9002689144922	14492

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



- fényálló
- kültéri vékonybevonat

PU 40 Poliuretán vékonybevonat



Matt, oldószermentes, vizes diszperziós, páraáteresztő, elasztikus, kétkomponensű, sárgulás elleni stabilitás, UV- és időjárásálló poliuretán bázisú vékonybevonat. Színes vékonybevonat könnyű és közepes mechanikai igénybevételnek kitett felületekre. Kül- és beltérben, járható (autóterhelésnek nem kitett), könnyű és közepes mechanikai igénybevételeknek kitett ásványi- és reakciógyantával bevont alapfelületekre. Keverési arány: (A:B) 5 : 1. Ausztriai központunkban készletről elérhető RAL 7032 színben.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg / m² / réteg (az alapfelület szívóképességétől függően).

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg	egység	szett (A+B komp.) 39 db			
kieselgrau		RAL 7032 kavicsszűrke		9002689166368	16636
		I. színkategória		9002689166337	16633
		II. színkategória		9002689166344	16634
		III. színkategória		9002689166351	16635

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



- lágyítószerek ellenáll

EP 100 TC Top-Coat



Fényes, transzparens, oldószermentes, töltetlen kétkomponensű epoxigyanta bázisú vékonybevonat. Az anyag lágyítószerek ellenáll, valamint magas mechanikai és vegyi ellenállósággal rendelkezik. Kül- és beltérben járható és autó terhelésnek kitett felületek áttetsző vékonybevonataként kisebb és közepes mechanikai igénybevételek esetén ásványi- és műgyanta alapfelületekre. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 5 : 3.

Anyagszükséglet: kb. 0,20 kg / m² / réteg

Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

8 kg	egység	transzparens			
5 kg	fémkanna	A komp.	42 db	9002689105114	10511
3 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689105121	10512

05 VÉKONYBEVONATOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



EP 150 TC Aqua Topcoat



- matt
- vizes diszperziós és páraáteresztő

Átlátszó, matt, vízzel emulgeált, oldószermentes, töltetlen, emissziószegény, kétkomponensű, epoxi bázisú reakciógyanta. Jól ellenáll olajoknak, zsíroknak, hígított savaknak és lúgoknak. Kül- és beltérben járható és autós terhelésnek kitéhető felületek bevonására, pl.: garázs áttetsző vékonybevonataként, beszóró chips-el ellátott epoxi bázisú bevonatok fedőbevonataként vagy epoxibe vonatok védőbevonataként. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: (A:B) 2:3.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg / m² / réteg.

10 kg	egység	transzparens			
4 kg	m. vödör	A komp.	60 db	9002689162353	16235
6 kg	m. vödör	B komp.	30 db	9002689162360	16236
6 kg	m. vödör	MIX System RAL B. komp.	30 db	31590	31590



PU 40 Poliuretán vékonybevonat



- UV- sárgulás elleni stabilitás

Matt, oldószermentes, vizes diszperziós, páraáteresztő, elastikus, kétkomponensű, sárgulás elleni stabilitás, UV- és időjárásálló poliuretán bázisú vékonybevonat. Transzparens vékonybevonat könnyű és közepes mechanikai igénybevételnek kitett felületekre. Kül- és beltérben, járható (autóterhelésnek nem kitett), könnyű és közepes mechanikai igénybevételeknek kitett ásványi- és reakciógyantával bevont alapfelületekre. Keverési arány: (A:B) 5 : 1.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg / m² / réteg (az alapfelület szívóképességétől függően)
Átdolgozható: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg	egység	szett (A+B komp.) 39 db		
		transzparens	9002689166375	16637

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 102. oldalon találja.



EC 260 Express Coat



- gyors kötésű
- UV stabil
- vastagrétegű 1 mm-ig

Fényes, oldószermentes, gyors kötésű, transzparens, kétkomponensű reakciógyanta rendszer járműterhelésnek nem kitett padlófelületek védőbevonata kül- és beltérben. UV-álló és sárgulásmentes. Vékony- és vastagrétegű bevonat ásványi alapfelületekhez, mint beszóró réteggént a chipsszórásnál, valamint EP-, PU- vagy PAS bázisú reakciógyanta bevonatokra vékonybevonatként, valamint természetes kőszőnyegburkolatok fedőbevonataként alkalmazható. Keverési arány: (A:B) 5:4. Rétegvastagság: max. 1 mm

Anyagszükséglet: alapozóként: kb. 0,2 - 0,4 kg/m² ásványi alapfelületre, alapfelülettől és felhasználástól függően
 beszóró réteggént: kb. 0,4 kg/m² chipsbeszórásokhoz
 vékonybevonatként: kb. 0,15 - 0,25 kg/m² végső bevonatokhoz
 védőbevonatként: kb. 0,35 kg/m², chips-el ellátott bevonatrétegre

Átdolgozható: kb. 4 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1,35 kg	egység				
0,75 kg	fémdoboz	A komp.	80 db	9002689318347	31834
0,6 kg	fémdoboz	B komp.	320 db	9002689318361	31836
9 kg	egység				
5 kg	fémdoboz	A komp.	42 db	9002689312024	31202
4 kg	fémdoboz	B komp.	99 db	9002689312031	31203

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



EP 220 Epoxi kötőanyag



Fényes, oldószermentes, transzparens, önterülő, kétkomponensű, epoxigyanta kötőanyag. Beltéri kreatív bevonatok elkészítéséhez kötőanyagként az optikailag igényes alkalmazási területeken. Az UV hatására sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését. Keverési arány: A : B = 7 : 3

Anyagszükséglet: kötőanyagként kb. 2 kg/m²
fedőbevonatként kb. 0,75 kg/m²

Metallicbevonat: 2 kg EP 220 + 20 gramm DF Metallic (kb. 1 m² -hez), 10 kg EP 220 + 100 gramm DF Metallic (kb. 5 m² -hez)

Átdolgozható: kb. 12 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

10 kg	egység	transzparens			
7 kg	fémvödör	A komp.	45 db	9002689162339	1 6233
3 kg	fémkanna	B komp.	90 db	9002689162346	1 6234

- designpadlók kötőanyaga
- fedőbevonat készítményekhez és szírt burkolatokhoz

Metallic Design töltőanyag



Színes keverék ásványi és fémes pigmentekből. Töltőanyag az EP 220 Epoxi kötőanyaghoz a beltéri dekoratív reakciógyanta burkolat készítéséhez a Metallic-effekttel. Szemcseméret: < 100 µm

Anyagszükséglet:

Metallicbevonat: 2 kg EP 220 + 20 gramm DF Metallic (kb. 1 m²-hez), 10 kg EP 220 + 100 gramm DF Metallic (kb. 5 m²-hez)

1 db	egység	m. kis doboz	6 db	100 gr / db	
	bronz	bronz		9002689304210	30421
	silber	ezüst		9002689304227	30422



silber



bronz

06 Kreatív burkolatok

CONCRETO

Innovatív és dekoratív burkolási rendszer

Fugamentes megjelenés, a leburkolt felületet nem tagolják fugák. Már meglévő hidegburkolatra felvihető, költségghatékony. A kb. 2 mm-es rétegvastagság ideális ha bontás nélkül akarunk új burkolatot. Beltérben, kültérben falon, padlón, akár mennyezeten is alkalmazható. A Concreto-val kialakított járófelületek kemények, tartósak, nagy kopásállósággal bírnak. A fedőbevonatoknak köszönhetően könnyen tisztítható a felület, a fugamentesség nem ad lehetőséget a baktériumok felhalmozódásának, a pigmentek segítségével pedig mindenki akár egyedileg színezheti kedve szerint.

A Concreto felületek ökológiai lábnyoma jóval kisebb mint a kerámiával burkolt felületeké, így zöldebb megoldást tudunk kínálni. A kész Concreto felületek nem bocsátanak ki káros anyagokat.

Terméktipp:

CONCRETO
Akril dekorglett

- dekoratív
- vízlepergető
- nagy kopásállóság



114. OLDAL

CONCRETO
Colour színező paszta

- az Akril dekorglett színezőpasztája
- 16 színben



115. OLDAL





ÚJ

CONCRETO Primer vízbázisú alapozó

Egykomponensű, vízesbázisú kopolimer alapozó koncentrátum. Nem tartalmaz toxikus anyagokat, és magas szárazanyagtartalommal rendelkezik. A CONCRETO vékonyrétegű dekoratív akril dekorglett felhordása előtti alapozóként.

Anyagszükséglet: kb. 0,03 l/m² (hígítatlanul), a felület nedvszívó képességétől függően
Hígítás: vízzel, 1 : 3 arányban (kötelező!)

1 lit	m. flakon			3831009438504	SI03850
10 lit	m. kanna			3831009437781	SI03778



ÚJ

CONCRETO Seal tapadásjavító és vízszigetelő alapozó

Felhasználásra kész, egykomponensű, vízesbázisú tapadóhid, amely a CONCRETO rendszerben a tapadás javítására, valamint az alapfelület vízszigetelésére szolgál. A felület kb. 3–6 óra elteltével (a környezeti körülményektől függően) alkalmas a további munkafolyamatokra.

Anyagszükséglet: kb. 0,14 kg/m² (a felhordástól és az alapfelülettől függően)
Hígítás: nem hígítható vízzel!
Tapintásra száraz: kb. 3 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)
Átdolgozható: kb. 3–6 óra után, (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

5 kg	m. vödör			3831009437798	SI03779
------	----------	--	--	---------------	---------



ÚJ

CONCRETO Akрил dekorglett

1K dekoratív vízlepergető glettanyag, akrilgyanta és finom szemszerkezetű kvarchomok keveréke. Beltéri padló- és falfelületeken, dekoratív, teherhordó, fugamentes bevonat kialakítására kb. 1 mm rétegvastagságban. Fürdőszobába és különféle alapfelületekre is alkalmas, pl. bútorlapok. Az anyag fehér színű, CONCRETO COLOUR színező pasztákkal színezhető. A kikeményedett anyag nagy kopásállósággal rendelkezik.

Anyagszükséglet: első réteg: 560 g/m² + 56 g kvarchomok, második réteg: 380 g/m²
CONCRETO COLOR anyagszükséglete: 3 tömegszázalék, illetve 30 g színező paszta 1 kg dekor glettanyaghoz ill. a kívánt színtől függően
Hígítás: max. 2% vízzel
Száradási idő: kb. 4 óra (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, illetve a páratartalomtól függően)
A fedőlakk felhordása: kb. 12 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)
Járható a lakk felhordása után: kb. 24 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

10 kg	m. vödör			3831009437804	SI03780
-------	----------	--	--	---------------	---------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



ÚJ

CONCRETO Colour színező paszta

Színező paszta Concreto Akрил dekorgletthez. Adagolás 3 tömeg%, de a kívánt színintenzitástól függően ez változtatható.

Anyagszükséglet: 3 tömegszázalék, illetve 30 g színező paszta 1 kg dekor glettanyaghoz ill. a kívánt szinttől függően

0,5 kg	m. flakon	antracit		3831009437989	SI03798
0,5 kg	m. flakon	bazalt		3831009437835	SI03783
0,5 kg	m. flakon	bézs		3831009437873	SI03787
0,5 kg	m. flakon	fekete		3831009437941	SI03794
0,5 kg	m. flakon	barna		3831009437934	SI03793
0,5 kg	m. flakon	barnásszürke		3831009437927	SI03792
0,5 kg	m. flakon	cementszürke		3831009437972	SI03797
0,5 kg	m. flakon	szürke		3831009437965	SI03796
0,5 kg	m. flakon	világosbarna		3831009437903	SI03790
0,5 kg	m. flakon	világosszürke		3831009437958	SI03795
0,5 kg	m. flakon	olívaszürke		3831009437897	SI03789
0,5 kg	m. flakon	homok		3831009437859	SI03785
0,5 kg	m. flakon	selyemszürke		3831009437880	SI03788
0,5 kg	m. flakon	föld		3831009437910	SI03791
0,5 kg	m. flakon	vanília		3831009437866	SI03786
0,5 kg	m. flakon	fehér		3831009437842	SI03784



ÚJ

CONCRETO AC 1K Vízbázisú akril fedőlakk

Az AC 1K Vízbázisú akrilgyanta a CONCRETO rendszer végső védelmére. Fényes hatást kölcsönöz a CONCRETO Akрил dekorglettnak. Megvédi a felületeket az időjárási hatásoktól és az UV-sugárzástól. Emissziómentes és alkalmas beltéri padlóra (gyalogos igénybevétel) ill. falfelületekre. Nem alkalmas vízzel tartósan érintkező felületekre, mint például: úszómedencék, fürdőkádak stb. Megjelenés: fehér folyadék

Anyagszükséglet: kb. 30 – 50 g/m² (hígítatlan) két rétegben

Hígítás: max. 50% vízzel (az aljzat nedvszívó képességétől függően)

A második réteg felhordása kb. 2–6 óra után lehetséges. (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, illetve a páratartalomtól függően)

5 kg	m. kanna	fényes		3831009437828	SI03782
------	----------	--------	--	---------------	---------



ÚJ

CONCRETO ACS 1K Oldószeres akril fedőlakk

Az ACS 1K Oldószeres akril lakk a CONCRETO rendszer végső védelmére, elsősorban kültéri felületeken. Kiemelkedő kopásállósággal, víz-, időjárás- és UV-sugárzással szembeni ellenállósággal, valamint sárgulás elleni stabilitással rendelkezik. Élénkíti a színeket, és nedves (fényes) végső hatású felületet ad. Alkalmas csiszolt betonra és ipari padlóra is.

Anyagszükséglet: CONCRETO Akрил dekorglettre: kb. 100 ml = kb. 90 g/m² két rétegben
Csiszolt betonra: kb. 145 ml = kb. 135 g/m² egy rétegben
Ipari padlóra: kb. 75 ml = kb. 68 g/m² egy rétegben

20 kg	fémvödör	fényes		3831009437996	SI03799
-------	----------	--------	--	---------------	---------



ÚJ

CONCRETO PU 2K Vízbázisú poliuretán fedőlakk, matt

Magas minőségű, kémiailag ellenálló, selyemmatt, átlátszó, vékonyrétegű, kétkomponensű, vízbázisú poliuretán fedőbevonat a CONCRETO rendszerhez. Kiváló tapadású és jól ellenáll az olajokkal, élelmiszerekkel, kávéval szemben. Selyemmatt hatást kölcsönöz a CONCRETO Akрил dekorglettnak. Könnyen és gyorsan feldolgozható hengernyomok nélkül. Csak beltérben alkalmazható. Keverési arány: A komp. : B komp. A : B = 1 : 0,2 vagy 100 : 20

Anyagszükséglet: kb. 0,1 kg/m² két rétegben

Hígítás: 10% vízzel (az A és B komponens összekeverése után!)

Mechanikai terhelés: kb. 12 óra után (könnyű terhelésnél – járható), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Száradási idő: kb. 3–4 óra (ezután felvihető a második réteg), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, illetve a páratartalomtól függően)

1,2 kg	m. flakon	A+B komp. szett		3831009438511	SI03851
6 kg	m. kanna	A+B komp. szett		3831009437811	SI03781

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



• fuganélkül,
lépésbiztos felület

PU 1K Kőszőnyeggyanta



Fényes, oldószermentes, transzparens, egykomponensű, a levegő nedvességtartalmának hatására keményedő, sárgulás el-
leni stabilitással rendelkező poliuretán gyanta a kőszőnyeg burkolatok készítéséhez. A PU 1K Kőszőnyeggyantát MG színes
márványszemcsékkel kell összekeverni. A kikeményedés után egy időjárásálló, olvasztósóálló, kopásálló, UV-álló, csúszás-
mentes felület érhető el. A keratív, dekoratív és nyitott pórusú Murexin Kőszőnyeg kül- és beltérben. Széles alkalmazási
lehetőségek a privát, nyilvános és üzleti területeken, teraszokon, függőfolyósokon, medence körüli területeken, recepcióknál,
fogadócsarnokokban és lakóhelyiségekben valamint eladótérben, kiállítótermekben és előadó-helyiségekben. Rétegvas-
tagság: min. 6 mm, Keverési arány: 25 kg MG színes kavics : 1,25 kg PU 1K (2 m²-re elegendő).

Anyagszükséglet: kb. 0,1 kg / m² / mm – PU 1K Kőszőnyeggyanta és kb. 2 kg / m² / mm – színes kavics. Összesen min.
6 mm vastag kőszőnyeg burkolathoz kb. 12-14 kg MG színes kavics és kb. 0,6 kg PU 1K Kőszőnyeggyanta szükséges m²-ként.

Járható / Átdolgozható: kb. 24 óra után, **mechanikailag terhelhető:** kb. 3 nap után, **vegyileg terhelhető:** kb. 7 nap után
(alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1.25 kg	fémkanna	1 db	200 db	9002689117315	11731
10 kg	m.kanna	1 db	42 db	9002689327653	32765



SN 1K Állítóadalék kőszőnyeghez



Adalékanyag a PU 1K Kőszőnyeggyanta állékonyságának növelésére. Kül- és beltérben alkalmazható. Az állítóadalék megfe-
lelő hozzáadásával beállítható a kőszőnyeg burkolat úgy, hogy a feldolgozás függőleges felületen is elvégezhető legyen, azaz
a leszakadás, lecsúszás megakadályozható. Az állítóadalék hozzáadásával a PU 1K Kőszőnyeggyanta műszaki tulajdonságai
megváltoznak, különösen a viszkozitása és a feldolgozási ideje. A kikeményedési idő meghosszabbodik.

Anyagszükséglet: az adagolás a kőszőnyeggyanta alapozásától és a keveréstől, valamint a környezeti feltételektől függően,
a kötőanyag kb. 6-8 %-a.

1 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689063209	6320
------	----------	------	-------	---------------	------



MG 14 Színes márványkavics



A márványkavics természetes ásványi nyersanyag. Többször mosott, tűzön szárított márványkavics, humuszanyagoktól és
más szennyeződésektől mentes. Ezáltal alacsony a lehetséges színelterés. Természetes kőszőnyeg előállítására PU 1K Kő-
szőnyeggyantával összekeverve, pl. dekoratív felületek nappalokban, konyhákban, folyósokon, lépcsőkön,
kiállító termekben, autókékeskedésekben, üzlethelyiségekben, szépségápolási- fitness – wellness területeken, irodákban és
rendelőkhben, kiállító helyeken, recepcióknál, fogadócsarnokokban, bárókban, diszkókban, vendéglőkben, gyárakban, gará-
zsokban, műhelyekben. A színes kavicsok szemcsemérete kb. 1,0 – 4,0 mm. Poliuretán gyantával összekeverve a kavicsokat
kőszőnyeg burkolatok készítésére használják.

Anyagszükséglet: kb. 12-13 kg / m²
kb. 0,1 kg / m² / mm – PU 1K Kőszőnyeggyanta és kb. 2 kg / m² / mm – színes kavics.
Összesen min. 6 mm vastag kőszőnyeg burkolathoz kb. 12-13 kg MG 14 színes kavics
és kb. 0,6 kg PU 1K Kőszőnyeggyanta szükséges m² -ként.

25 kg	papírsák	1 db	40 db		
barna - Marone				3831009469041	6904
extra fehér - Thasos				3831009469096	6909
fehér - Bianco Carrara				3831009469089	6908
fekete - Nero Ebano				3831009469119	6911
piros - Rosse Verona				3831009469065	6906
rózsaszín - Breccia Pernice				3831009469058	6905
sárgásfehér - Giallo Siena				3831009469027	6902
sötétszürke - Grigio Cenere				3831009469102	6910
színes - Arabescato Orobico				3831009469072	6907
szürkés-kék - Iceblue				3831009469010	6901
zöld - Verde Alpi				3831009469034	6903

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



MG 24 Színes márványkavics nagyszemcsés



A márványkavics természetes ásványi nyersanyag. Többször mosott, tűzön szárított márványkavics, humuszanyagoktól és más szennyeződésektől mentes. Ezáltal alacsony a lehetséges színeltérés. Természetes kőszőnyeg előállítására PU 1K Kőszőnyeggyantával összekeverve, pl. dekoratív felületek nappalikban, fürdőszobákban, konyhákban, folyósokon, lépcsőkön, kiállító termekben, autókereskedésekben, üzlethelyiségekben, szépségápolási- fitness – wellness területeken, irodákban és rendelőkben, kiállító helyeken, recepcióknál, fogadócsarnokokban, bárokban, diszkókban, vendéglőkben, gyárakban, garázsokban, műhelyekben. A színes kavicsok szemcsemérete kb. 2,0 – 4,0 mm. Poliuretán gyantával összekeverve a kavicsokat kőszőnyeg burkolatok készítésére használják.

Anyagszükséglet: kb. 12-14 kg / m²
 kb. 0,1 kg / m² / mm – PU 1K Kőszőnyeggyanta és kb. 2 kg / m² / mm – színes kavics.
 Összesen min. 6 mm vastag kőszőnyeg burkolathoz kb. 12-14 kg MG 24 színes kavics
 és kb. 0,6 kg PU 1K Kőszőnyeggyanta szükséges m²-ként.

25 kg	papírsák	1 db	40 db		
weiß		fehér		9002689123668	12366
nebelgrau		ködszürke		9002689120711	16485
gelbweiß		sárgásfehér		9002689120728	12072
grün		zöld		9002689120735	12073
beige		bézs		9002689120742	12074
rosé		rozé		9002689120759	12075
rot		piros		9002689159469	15946
bunt (Steinwelten)		színes		9002689120766	12076
businessgrau		hivatalszürke		9002689120780	12078
kontrastmischung		fekete-fehér keverék		9002689120797	12079
extraweiß		extra fehér		9002689159407	15940
dunkelgrau		sötétszürke		9002689159957	16498
grauschwarz		szürkésfekete		9002689162384	16238
ghedi		ghedi		9002689328834	32883
50% weiß 50% nebelgrau		50% fehér 50% ködszürke			12366/16485



A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges!



MG 35 Kavics natúr



Az MG 35 Kavics natúr egy természetes ásványi nyersanyag. A legmodernebb mosási és nedves szeparációs technológiával készül, valamint kivételesen magas kémiai tisztaságú. Nem tartalmaz szerves szennyeződések, szemcseméretük szabályos és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Természetes kőszőnyeg előállítására PU 1K Kőszőnyeggyantával összekeverve, pl. dekoratív felületek nappalikban, fürdőszobákban, konyhákban, folyósokon, lépcsőkön, kiállító termekben, autókereskedésekben, üzlethelyiségekben, szépségápolási- fitness – wellness területeken, irodákban és rendelőkben, kiállító helyeken, recepcióknál, fogadócsarnokokban, bárokban, diszkókban, vendéglőkben, gyárakban, garázsokban, műhelyekben. A kavics natúr szemcsemérete kb. 3,14 – 5,6 mm. Poliuretán gyantával összekeverve a kavicsokat kőszőnyeg burkolatok készítésére használják.

Anyagszükséglet: kb. 18-20 kg / m²
 kb. 0,1 kg / m² / mm – PU 1K Kőszőnyeggyanta és kb. 2 kg / m² / mm – kavics natúr.
 Összesen min. 9 mm vastag kőszőnyeg burkolathoz kb. 18-20 kg MG 35 kavics natúr
 és kb. 0,9 kg PU 1K Kőszőnyeggyanta szükséges m²-ként.

25 kg	papírsák	3,14-5,6 mm	40 db	3831009465241	6524
1000 kg	bigbag	3,14-5,6 mm		3831009465593	6559


Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Beszóró chips VF



Kisméretű, színes lapkák az epoxigyanta- és poliuretán bevonatok dekoratív kialakításához, és csúszásállóságának növeléséhez különböző színárnyalatokban.

Anyagszükséglet: kb. 25 – 400 g / m² igény szerint

1 kg	m. doboz	3 mm		
RAL 1001		bézs	9002689161523	16152
RAL 1018		cinksárga	9002689161530	16153
RAL 3000		tűzpiros	9002689163763	16376
RAL 5017		közlekedési kék	9002689161554	16155
RAL 6001		smaragd zöld	9002689161561	16156
RAL 7004		jelszürke	9002689161578	16157
RAL 7016		antracitszürke	9002689161585	16158
RAL 7023		betonszürke	9002689161592	16159
RAL 7044		selyemszürke	9002689161608	16160
RAL 8001		okkerbarna	9002689161615	16161
RAL 8025		halványbarna	9002689161622	16162
RAL 9005		mélyfekete	9002689161639	16163
RAL 9010		tiszta fehér	9002689161646	16164
5 kg	kartondoboz	33 db		
RAL 9005/9010		fekete / fehér	9002689161653	16165
RAL 7004		jelszürke	9002689161660	16166
RAL 7023		betonszürke	9002689161677	16167
RAL 7044		selyemszürke	9002689161684	16168
RAL 9005		mélyfekete	9002689161691	16169
RAL 9010		tiszta fehér	9002689161707	16170



bézs
RAL 1001



cinksárga
RAL 1018



tűzpiros
RAL 3000



közlekedési kék
RAL 5017



smaragd zöld
RAL 6001



jelszürke
RAL 7004



antracitszürke
RAL 7016



betonszürke
RAL 7023



selyemszürke
RAL 7044



okkerbarna
RAL 8001



halványbarna
RAL 8025



mélyfekete
RAL 9005



tiszta fehér
RAL 9010



fekete / fehér
RAL 9005 / 9010

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges!

1 kg	kartondoboz	1 mm	320 db		
RAL 7044		selyemszürke	9002689312819	31281	
RAL 9005		mélyfekete	9002689312826	31282	
RAL 9010		tiszta fehér	9002689312833	31283	
5 kg	kartondoboz	80 db			
RAL 9005/9010		fekete/fehér	9002689312840	31284	



selyemszürke
RAL 7044



mélyfekete
RAL 9005



tiszta fehér
RAL 9010



fekete / fehér
RAL
9005/9010/7044

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Kvarchomok

A kvarchomok természetes ásványi alapanyagú. A többszörös mosás és tűziszáritás után szervesanyagoktól mentes. Alapozások és párazárások kvarchomokkal történő megszórásához. Önterülő habarcscok, gyantahabarcscok készítésénél. Epoxi és poliuretán gyanták töltéséhez, valamint aljzatkiegyenlítő töltőanyagaként használható.

25 kg	papírsák	0,1-0,4 mm	42 db	OH104206	OH104206
25 kg	papírsák	0,2-0,6 mm	42 db	OK206206	OK206206
25 kg	papírsák	0,4-1,0 mm	42 db	OK410206	OK410206
25 kg	papírsák	0,8-1,2 mm	42 db	OK812206	OK812206
25 kg	papírsák	0,8-1,6 mm	42 db	OK816206	OK816206
25 kg	papírsák	1,0-2,5 mm	42 db	OK125206	OK125206
25 kg	papírsák	1,0-3,0 mm	42 db	OK103206	OK103206
25 kg	papírsák	2,0-3,5 mm	42 db	OK235206	OK235206
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, hellgraumix	40 db	9002689323457	32345
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, graumix	40 db	9002689317883	31788
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, ES 80 epoxi KEMA	40 db	3831009467207	6720



RF 8 Csúszásmentesítő töltőanyag

Finom szemszerkezetű granulátum a reakciógyanta bázisú vékonybevonatba belekeverve, mely megnöveli a csúszásgátlást. Szintelen vékonybevonathoz is alkalmas.

Anyagszükséglet: az adagolás a kötőanyag fajtájától, valamint a környezeti feltételektől függően, a kötőanyag kb. 8-16 %-a.

1 kg	m. vödör		192 db	9002689168836	16883
------	----------	--	--------	---------------	-------



TE 2K Epoxi tixotropizálószer



Rendkívül hatékony tixotropizáló adalékszer a reakciógyanta rendszerekhez. Kül- és beltérben használható. A hozzáadott TE 2K Epoxi tixotropizálószerrel a kétkomponensű reakciógyanták viszkozitását és a reakcióidejét változtatja meg. A tixotropizálószer segítségével az anyagok feldolgozhatóak függőleges felületen is, azaz a lecsúszás/leszakadás megakadályozható.

Anyagszükséglet: az adagolás a bevonat fajtájától függően, valamint a környezeti feltételektől függően, a kötőanyag kb. 2-4 %-a.

0,5 kg	m. vödör	-	85 db	9002689141358	14135
3 kg	m. vödör	-	12 db	9002689168461	16846




Epoxi zárósín



Szögletes kialakítású záróprofil, a műgyanta bevonatok szép formájú lezárásához, 2,5 mm magas. A burkolatok éleinek szép formájú lezárásán túl a terméknek védelmet is nyújt, és ezen kívül még dekoratív átmenetként szolgál különböző bevonati területek (pl. poliuretán epoxigyanták, vagy különböző színek stb.) között.

3 fm	natur eloxált	-	-	9002689106609	10660
------	---------------	---	---	---------------	-------



Teraszprofil kőszőnyeg burkolathoz

Szögletes kialakítású, szürkésfehér porszórta alumíniumprofil peremlezárásokhoz a kőszőnyeg burkolatoknál. Időjárásálló és vízzár kialakítással. A szabad homlokzati oldal szép formájú lezárásához erkélyeknél és teraszoknál. A szép formájú sarokki-képzéshez ill. a két profil közti átmenethez rendelkezésre áll a sarokelem és az összekötő (toldó) elem.

Hossz: 3 m. Sarokelem. Összekötő (toldó) elem

3 fm	/ szál	-	-	9002689158516	15851
1 db	sarokelem	-	-	9002689158523	15852
1 db	toldóelem	-	-	9002689158530	15853

Termék


Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



Lépcsőprofil kőszőnyeg burkolathoz

Szögletes kialakítású, eloxált alumíniumprofil a Murexin Kőszőnyeg burkolatok él lezárásához. Esztétikus lezárást biztosít a lépcsők szabadon hagyott él-oldalain.

2 fm		1 db	–	90026899323440	32344
------	--	------	---	----------------	-------



EP V4 Epoxi tisztító

Tisztítószer szerszámokhoz epoxigyanta bázisú szennyeződések esetén.

5 lit	fémkanna	4 db	72 db	9002689070542	7054
-------	----------	------	-------	---------------	------



SR 30 Savas tisztító

Savtartalmú, speciális tisztítószer szennyeződések és lerakódások eltávolítására kül- és beltérben. Speciális korróziógátló hatása miatt géprészek és fém felületek is tisztíthatók vele. Kül- és beltérben szervesetlen szennyeződések eltávolítására szolgál. pl. cementfátyol, cement, mész, kivirágzások és szervesetlen szennyeződések stb. A tisztítás után az AR 30 Alkáli tisztítóval semlegesíteni kell, majd bő, tiszta vízzel mossuk át a felületet. Savra érzékeny felületekre ne használjuk. Ilyen felületek pl. a polírozott és csiszolt márvány, betonkő, egyes csempelapok, zománcok, eloxált felületek, réz, cink ill. horganyzott felületek, bronz armatúrák, bizonyos műanyag felületek pl. nylon, poliamid stb. Szín: transzparens. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:10-ig.

Anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ.

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121220	12122
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



AR 30 Alkáli tisztító

Alkáli speciális tisztítószer, az erős szerves szennyeződések pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, ápolószerek eltávolítására kül- és beltérben. Egyedi receptúrájának köszönhetően oxidációgátló tulajdonságú, így speciális felületekről is, mint cinkfelületekről is eltávolítja az oxid réteget. Kül- és beltérben az AR 30 Alkáli tisztító a felületaktív összetevők hatékony kombinációjának (tenzidek) valamint oldószermentes környezetbarát összetételének köszönhetően a szerves szennyeződések és lerakódások kiválóan oldhatók. pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, különböző ápolószerek. Kényes felületek esetén ne használjuk a tisztítót, pl. lágy gumi, frissen lakkozott felület, egyes műanyag felületek, fa, akril-üveg és hasonlók. Eloxált, alumínium, zománc, friss lakk és festékek nem lúgállóak, ezért ezekre töményen ne alkalmazzuk! Szín: transzparens.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121237	12123
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



GR 20 Padlómélytisztító

Mindenféle otthoni és utcai szennyeződés eltávolítására való enyhe tisztítószer. Gyenge és semleges a környezettel és a bőrrel szemben. Tömény koncentrátum, ezért gazdaságos a felhasználása. Kül- és beltéri felhasználásra, olaj, zsír, korom, stb. eltávolítására. A szokásos felületek napi, rendszeres háztartási takarításához megfelelő. Szín: zöldes. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:30-ig.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121244	12124
-------	-----------	------	--------	---------------	-------